

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/roleta-antywlamaniowa-do-bankomatu-jn-st24-rc3-p-8235.html>

Roleta antywłamaniowa do bankomatu JN-ST24 RC3

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8235)
KOD PRODUCENTA	JN-ST24
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Roleta antywłamaniowa do bankomatu JN-ST24 RC3 - profesjonalna ochrona stref bankowych

Skuteczne zabezpieczenie bankomatu przed włamaniem i atakiem siłowym

Roleta antywłamaniowa do bankomatu JN-ST24 RC3 została zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie urządzeń bankowych przed próbami włamania oraz działaniem typowych narzędzi wykorzystywanych przez przestępców. Konstrukcja opiera się na stalowej ramie ochronnej zintegrowanej z roletą antywłamaniową, tworząc kompleksowy system zabezpieczenia strefy bankomatu.

Potwierdzona odporność w klasie RC3 zapewnia wysoki poziom ochrony mechanicznej, zwiększając bezpieczeństwo zarówno samego urządzenia, jak i przechowywanych w nim środków pieniężnych.

Certyfikowana klasa odporności RC3

System spełnia wymagania normy DIN/TS 18194:2020 i został sklasyfikowany w klasie odporności RC3. Oznacza to skuteczną ochronę przed sforsowaniem przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi włamania oraz zwiększoną odporność na ataki fizyczne.

Dodatkowym elementem zabezpieczającym jest elektromechaniczny rygiel antywłamaniowy pełniący funkcję zabezpieczenia przed podważeniem i przesunięciem rolety.

Modułowa konstrukcja i szybka integracja z bankomatami



JN-ST24 RC3 wykorzystuje modułową budowę typu Plug & Play, dzięki czemu może zostać zintegrowana zarówno z nowymi, jak i już eksploatowanymi bankomatami bez konieczności przeprowadzania kosztownych prac modernizacyjnych.

Rozwiązanie umożliwia również współpracę z istniejącymi systemami zabezpieczeń, co znacząco upraszcza proces wdrożenia oraz skraca czas montażu.

Inteligentny monitoring i zdalna kontrola bezpieczeństwa

Roleta została wyposażona w rozwiązania umożliwiające stały nadzór nad jej stanem pracy. Kontakty monitorujące pozycję „zamknięte” oraz „zaryglowane” pozwalają na natychmiastowe wykrycie nieprawidłowości i przekazanie sygnału do systemu alarmowego.

Dodatkowo integracja z technologią IoT umożliwia zdalny monitoring stanu urządzenia oraz prowadzenie nadzoru technicznego przez całą dobę, zwiększając poziom kontroli nad infrastrukturą bankową.

Wytrzymała konstrukcja i niskie koszty eksploatacji

Płaszcz rolety wykonano z dwuciennych profili aluminiowych z rdzeniem izolacyjnym, co zapewnia wysoką sztywność oraz trwałość całego systemu. Trójstronnie zamknięte prowadnice z pełnym zabezpieczeniem obwodowym i uszczelnieniem dodatkowo zwiększają odporność na próby sforsowania.

Zastosowany bezpośredni napęd elektryczny gwarantuje niezawodne działanie, a dopracowana konstrukcja ogranicza konieczność częstych prac serwisowych. Dzięki temu JN-ST24 RC3 stanowi rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacyjnych.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **rolowanych drzwi antywłamaniowych JN-ST24 RC3**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-ST24
Typ produktu	Portal antywłamaniowy klasy RC3 do ochrony bankomatów
Szerokość przejścia	1050 mm (inne szerokości na zamówienie)
Wysokość przejścia	2215 mm (inne wysokości na zamówienie)
Przeznaczenie	Drzwi wewnętrzne
Normy i certyfikacja	DIN EN 13241:2003+A2:2016, oznaczenie CE
Klasa odporności na włamanie	RC3 zgodnie z DIN/TS 18194:2020-07

Skrzydło drzwiowe	Podwójne skrzydło z roletą aluminiową, wypełnienie izolacyjne ISO Core, zawieszone na prowadnicy dla rolety
Prowadnice	Stal ocynkowana, zamknięta prowadnica antywłamaniowa z osłoną palców po trzech stronach
Wykończenie skrzydła	Aluminium, opcjonalnie anodowane, stal nierdzewna lub kolor RAL
Portal	Drewno dekoracyjne lub przygotowany do zabudowy płytami g-k przez klienta
Napęd	Wysokiej jakości napęd elektryczny z awaryjnym zwolnieniem korby
Strona napędu	Lewa, widok od strony zewnętrznej
Zasilanie	400 V
Prędkość otwierania	Około 0,2 m/s
Prędkość zamykania	Około 0,2 m/s
System sterowania	Przełącznik JTS Connect w stalowej obudowie z modułem Connect
Okablowanie	Przewód płaski, jasnoszary
Tryb pracy	Samopodtrzymanie
Zabezpieczenia	Bezprzewodowa listwa bezpieczeństwa
Sterowanie pracą	Jednostka sterująca z funkcją czasowego zamykania/otwierania poprzez system zarządzania budynkiem
Lokalizacja sterownika	W strefie chronionej
Mechanizm ryglowania RC	Samootwierający i samoryglujący mechanizm z kontaktem magnetycznym oraz funkcją awaryjnego zwolnienia
Styk magnetyczny	Monitorowanie stanu drzwi (otwarte/zamknięte) dla systemu alarmowego
Dodatkowe styki	Pięć dodatkowych styków pływających