



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bk1200-bks12ags-p-174.html>



Siłownik do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Cena	2 169,36 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BK1200 BKS12AGS
KOD PRODUCENTA	BK1200 BKS12AGS
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	1200 kg

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BK1200 BKS12AGS 801MS-0080** 230V z centralą **ZBKN**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka

Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamarzaniem. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekoderym radiowym, funkcją stop i funkcją furtki. Koło zębate Mod 4

Maksymalna masa bramy - 1200kg.

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME**

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	10 m					
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg	2200 kg		
Moduł koła zębatego	4		6		4	6

DANE TECHNICZNE						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Stopień ochrony (IP)	IP44					
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz			400 V AC		
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4,5 W					
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W					
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W	
Siła ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N	
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10,5 m/min					



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Cykl pracy

PRACA INTENSYWNA


50,00%

PRACA INTENSYWNA


50,00%

Temperatura robocza (°C)		-20°C – +55°C		
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF
Klasa urządzenia		I		
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C		
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg

RYSUNEK



SCHEMAT INSTALACJI



MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
