

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-ozak-g6-evo-bhevof75-p-3805.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny OZAK G6 EVO BHEVOF75

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	od 8 do 12 tygodni
NUMER KATALOGOWY	OZAK G6 EVO BHEVOF75
KOD PRODUCENTA	OZAK G6 EVO BHEVOF75
Producent	OZAK

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny OZAK G6 EVO BHEVOF75

Łącząc legendarną solidność i niespotykaną estetykę, bollard G6 EVO idealnie wpasowuje się w najróżniejsze miejsca regulując ruch drogowy. Głowica słupka, obudowa i pokrywa drogowa wykonane z żeliwa o średniej grubości 11mm. Elementy te odlewane są w całości, nie mają spawów ani części zużywalnych. Słupki G6 zaprojektowane są aby wytrzymać wielokrotne uderzenia, deszcz, mróz, piach, pył, rozpuszczalniki... Bollard G6EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei pozwalający na zmianę wyglądu punktu przejazdu oraz na naprawę uszkodzonej głowicy w poniżej 5 minut. Głowica słupka wykonana została z żeliwa zapewniającego odporność na uderzenia, na którą zakładana jest tulejaze stali nierdzewnej wykończona termoutwardzalną wierzchnią warstwą proszku poliestrowego(standardowy kolor RAL7016) . Bollard G6EVO zaprojektowano tak aby umożliwić szybką wymianę tulei na miejscu i bez potrzeby podnoszenia całego urządzenia.

DANE TECHNICZNE

- Napęd : Wbudowana pompa hydrauliczna pozwala na zmniejszenie rozmiaru szafki sterowania. Rozwiązania to ułatwia prace montażowe i rozruchowe
- Ciśnienie robocze pompy : 35 barów
- Napięcie w słupku : 24V-50Hz / 230V-60Hz
- Maksymalne zużycie mocy : 330W
- Standardowy zakres temperatur roboczych : from -20°C to +80°C
- Czas podnoszenia : 5/7 sekund
- Czas opuszczania : 5 sekund
- Zabezpieczenie : słupek opuszcza się w przypadku braku zasilania
- IP67 : wodoodporny i pyłoodporny
- ISO EN 124 - E600 Class - Dopuszczalne obciążenie pionowe: 60T na oś. Może być montowany w obszarach przyjmujących ciężkie ładunki (porty, lotniska).
- Odporność na uderzenia : 133KJ dla pojazdu o masie 1,5T przy prędkości 48 km/h
- 4,5 miliona cykli bez awarii czy wymiany części (do 1200 cykli dziennie przez 10 lat)

WYMIARY	A	B	C	D	E	WAGA
BHEVOF55	250	550	385	450	690	134KG



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

BHEEVOF75	250	750	385	450	972	175KG
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

- **F** Głowica słupka z tuleją na zamówienie
- **G** Taśma odblaskowa klasy 2
- **H** Podświetlany pierścień LED (standard Czerwony)
- **I** Zdemowalny uchwyt na akcesoria
- **J** Wbudowana pompa hydrauliczna ze wspornikiem
- **K** Cylinder i wąż hydrauliczny
- **L** Obudowa
- **M** Przykrywa

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

PROJEKT I MONTAŻ

Zapytaj o montaż