

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-przenosny-hormann-r275-m50-900-led-stal-malowana-p-6104.html>



Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M50-900 LED stal malowana

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	R 275-M50-900 LED
KOD PRODUCENTA	4516119
Producent	HÖRMANN
PRODUCENT	HORMANN
RODZAJ SŁUPKA	PRZENOŚNY
ZASTOSOWANIE	HIGH SECURITY
WYSOKOŚĆ	900 mm
ŚREDNICA	275 mm
LED	TAK
POKRYWA SŁUPKA	STANDARDOWA
WYKOŃCZENIE	STAL LAKIEROWANA

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M50-900 z certyfikatem

Stal lakierowana

TAŚMA OŚWIETLENIOWA Z 25 DIODAMI LED

Słupki serii High Security Line służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.

Słupek parkingowy antyterrorystyczny zdejmowany, ze wzmocnionym cokołem Hormann S 275-M50-900

- Wzmocnione mocowanie w podłożu do zabetonowania
- Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu
- Demontaż z użyciem specjalistycznych narzędzi

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Ryglowanie za pomocą zamka zabezpieczającego z jednostronną wkładką patentową
- Możliwość zestawienia ze słupkami stałymi High Security o identycznych cylindrach

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

Słupki wyjmowane typu R	R 275-M50-900	R 275-M50-1200
Wysokość	900 mm	1200 mm
Średnica	271 mm	
Grubość materiału	23 mm	23 mm
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szorstkowana	
Pas odbłaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	250.000 J	250.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	2.000.000 J	2.000.000 J
Ciężar cylindra	199 kg	243 kg



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME


Zgodność z

M50, K12

M50, K12

* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

WYMIARY




ODPORNOŚĆ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY

American Certification
DOS SD-SDT - 02.01
Wydany przez Texas
Transportation
Institute
The Texas A&M
University System,
Texas U.S.A

Certification
PAS68:2013
Wydany przez Aisico
srl

Crash test Center,
Pereto (Aq) - Włochy

Test zderzeniowy - klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1679012 J

Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1851852 J

Test zderzeniowy - klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
655864 J

Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
723380 J

Certification

Certification



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ASTM F2656-07

**Wydany przez at
Karco Engineering,
LLC.**

**Automotive Research
Center, Adelanto CA,
U.S.A.**

IWA14-1:2013

**Wydany przez Aisico
srl**

**Crash test Center,
Pereto (Aq) - Włochy**

**Test zderzeniowy -
klasa M50**

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1679012 J

**Test zderzeniowy -
specyfikacja
IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
694444 J

**Test zderzeniowy -
klasa M30**

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
655864 J

**Test zderzeniowy -
specyfikacja
IWA14-1:2013**

Masa pojazdu: 7,2 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1777778 J

**Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych
w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii**

Poprzednia metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Wielka Brytania	Obecne metody badań międzynarodowe
K4	M30	PAS68	IWA14
K12	M50	PAS68	IWA14

PROJEKT I MONTAŻ

Zapytaj o montaż