



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 08:14

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupka-antyterrorystyczny-przenosny-hormann-r275-m50-900-sf-stal-malowana-plytki-montaz-pokrywa-standardowa-p-7541.html>



Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M50-900 SF stal malowana - PŁYTKI MONTAŻ - pokrywa standardowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	R 275-M50-900 SF
KOD PRODUCENTA	4516354
Producent	HÖRMANN
PRODUCENT	HORMANN
RODZAJ SŁUPKA	PRZENOŚNY
ZASTOSOWANIE	HIGH SECURITY
WYSOKOŚĆ	900 mm
ŚREDNICA	275 mm
LED	NIE
POKRYWA SŁUPKA	SPAWANA
WYKOŃCZENIE	STAL LAKIEROWANA

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny przenośny HORMANN R 275-M30-900 SF z certyfikatem

Płytki fundament

Pokrywa standardowa

Stal lakierowana - ZDJĘCIE POGLĄDOWE - standardowy kolor: szary antracyt

Słupki serii High Security Line służą do zabezpieczania obiektów o szczególnym statusie. Słupki tej serii dostępne są w wersji automatycznej, przenośnej i stałej. Posiadają certyfikaty wydane na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych bądź spełniają odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa. Cylindry słupków High Security Line nie różnią się wyglądem od cylindrów słupków serii Security Line.

Warunkiem wydania certyfikatu dla słupków, zapór i szlabanów drogowych jest przeprowadzenie testów zderzeniowych w realnych warunkach z wykorzystaniem bardzo dużych obciążeń. Przykładowo w jednym z testów (zdalnie sterowany) samochód ciężarowy o masie 7,5 ton uderza w zaporę drogową z prędkością 80 km/h. Różne certyfikaty wydawane przez organizacje amerykańskie i europejskie są uznawane na całym świecie za równoważne, o ile ich podstawą są takie same wymagania.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Słupki parkingowy antyterrorystyczny zdejmowany, płytki montaż Hormann S 275-M50-900 SF

- Słupki M50 z płaskim fundamentem, głębokość fundamentowania jedynie 200 mm
- Wysoki poziom ochrony przy niewielkiej głębokości fundamentowania
- Opcjonalna głębokość fundamentowania 300 mm np. do nawierzchni z kostki brukowej
- Możliwość tworzenia indywidualnych układów przez łączenie kilku modułów
- Dostępne w wariantach stałym i przenośnym
- Możliwość tworzenia różnych układów słupków pod kątem w zależności od potrzeb inwestycji
- Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED dla słupków stałych
- Wersja - stały cylinder stalowy z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej alternatywa dla pełnych cylindrów ze stali nierdzewnej

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

Słupki zdejmowane typu SF	R 275-M50-900 SF	R 275-M50-1200 SF
Wysokość	900 mm	1200 mm
Średnica	273 mm	
Grubość materiału	20 mm	20 mm
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304) / V4A (AISI 316)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * Wykonanie ze stali nierdzewnej: cały cylinder wykonany ze stali nierdzewnej lub wymienna powłoka ze stali nierdzewnej, lakierowanie standardowe* lub powierzchnia szorstkowana	
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	250.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	2.000.000 J
Przewód połączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie)	standardowo 10 m (maks. 80 m)
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	klasa D400
Certyfikat wg	PAS68, IWA14-1, M50, K12
Zgodność	M50, K12PAS68, IWA14-1, M50, K12
* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.	
** Wymagania: fundament z minimum 3 razem zamontowanymi mocowaniami w podłożu	

WYMIARY



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45



The graph illustrates the relationship between speed and mass for two different vehicles. The y-axis represents speed in km/h, ranging from 0 to 200. The x-axis represents mass in kg, ranging from 0 to 10,000. A vertical dashed line at 2,000 kg separates the car's data (left) from the truck's data (right).

Vehicle	Mass (kg)	Speed (km/h)
Car	~700	~150
Car	2,000	95
Truck	2,000	161
Truck	~6,800	87
Truck	~6,800	52
Truck	10,000	~42

■ 700000 džuli (J)



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

TESTY ZDERZENIOWE / CERTYFIKATY

**American Certification
DOS SD-SDT - 02.01
Wydany przez Texas
Transportation
Institute
The Texas A&M
University System,
Texas U.S.A**

**Certification
PAS68:2013
Wydany przez Aisico
srl**

**Crash test Center,
Pereto (Aq) - Włochy**

Test zderzeniowy - klasa K12

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1679012 J

Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1851852 J

Test zderzeniowy - klasa K4

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
655864 J

Test zderzeniowy - sp ecyfikacja PAS68:2013

Masa pojazdu: 7,5 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
723380 J

**Certification
ASTM F2656-07
Wydany przez at
Karco Engineering,
LLC.
Automotive Research
Center, Adelanto CA,
U.S.A.**

**Certification
IWA14-1:2013
Wydany przez Aisico
srl**

**Crash test Center,
Pereto (Aq) - Włochy**

Test zderzeniowy - klasa M50

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1679012 J

Test zderzeniowy - specyfikacja IWA14-1:2013

Masa pojazdu: 7,2 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
694444 J



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Test zderzeniowy - klasa M30

Masa pojazdu: 6,8 t
Prędkość: 50 km/h
Energia uderzenia:
655864 J

Test zderzeniowy - specyfikacja IWA14-1:2013

Masa pojazdu: 7,2 t
Prędkość: 80 km/h
Energia uderzenia:
1777778 J

Porównanie certyfikatów międzynarodowych, wydawanych w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii

Poprzednia metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Stany Zjednoczone	Obecna metoda badania Wielka Brytania	Obecne metody badań międzynarodowe
K4	M30	PAS68	IWA14
K12	M50	PAS68	IWA14

PROJEKT I MONTAŻ

Zapytaj o montaż