Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 09:26

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-automatyczny-antyterrorystyczny-gunnebo-bollard-m50-p-7030.html



Słupek automatyczny antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M50

Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Słupek automatyczny antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M50

Bollard antyterrorystyczny GUNNEBO M50 HIGH SECURITY to ruchoma hydrauliczna zapora antyterrorystyczna zabezpieczająca miejsca szczególnie chronione. Słupki antyterrorystyczne hydrauliczne GUNNEBO charakteryzuje solidna konstrukcja i duża wytrzymałość na uderzenie pojazdu ciężarowego o wadze 7,5 t z prędkością 80 km/h. Wygląd słupka GUNNEBO M50 sprawia iż staje się on pasującym elementem architektury krajobrazu a przy tym skutecznym elementem zabezpieczającym obszar chroniony przed nieuprawnionym wtargnięciem.

Po opuszeniu słupków M50, zabezpieczany obszar staje się dostępny zgodnie z klasą obciążenia SLW 60.

Słupek ze zintegrowanym agregatem hydraulicznym
Awaryjna szybka operacja (ok. 2-3 sek. opcja EFO z wykorzystaniem opcjonalnego akumulatora).
Zaprojektowany dla siły uderzenia 1852 kJ (7,5 tony przy 80 km/h)

Średnica 355 mm
Wysokość 1100 mm
Czasy pracy (standard): Podnoszenie ok. 5-6 sek./ Opuszczanie ok. 3-4 sek.

Napęd – 2,25 kW mocy znamionowej, 400 V AC, trójfazowy, 50 Hz, wbudowany w element blokujący.
Ciecz hydrauliczna – olej mineralny HLP 22 lub biodegradowalny olej Plantohyd 22 S, nieszkodliwy dla wody.
Urządzenie sterujące – sterownik PLC WE-Tronic II w kasecie sterowniczej do montażu na ścianie wewnątrz budynku, napięcie sterujące 24 V, maks. odległość bollarda od urządzenia sterującego: 50 m.
Napięcie zasilania: 400 V (3 Ph + N + PE), 50 Hz.
Głębokość montażu – 500 mm – 1 850 mm, w tym 100 nawierzchni.
Oświetlenie (opcja) – oświetlenie w części górnej, w kształcie spodka, LED-owe, czerwone, białe lub żółte.
Waga – Ok. 1400 kg, w tym obudowa metalowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne (standard): - Element blokujący: RAL 6005, 7016, 7030, 7035 lub 9010
Wykończenie opcjonalne – Element blokujący z obudową i pokrywą wierzchnią ze stali nierdzewnej.
Zakres temperatur: -20°C – 65°C (opcjonalnie: ogrzewanie dla temperatur do -30°C).

Certyfikaty: ASTM F 2656-07 M50-P2
PAS 68V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8
IWA 14-1V/7200[N3C]/80/90:5,5