

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-automatyczny-antyterrorystyczny-gunnebo-bollard-m50-p-7030.html>



Słupek automatyczny antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M50

Producent

HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Słupek automatyczny antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M50

Bollard antyterrorystyczny GUNNEBO M50 HIGH SECURITY to ruchoma hydrauliczna zaporą antyterrorystyczną zabezpieczająca miejsca szczególnie chronione. Słupki antyterrorystyczne hydrauliczne GUNNEBO charakteryzuje solidna konstrukcja i duża wytrzymałość na uderzenie pojazdu ciężarowego o wadze 7,5 t z prędkością 80 km/h. Wygląd słupka GUNNEBO M50 sprawia iż staje się on pasującym elementem architektury krajobrazu a przy tym skutecznym elementem zabezpieczającym obszar chroniony przed nieuprawnionym wtargnięciem.

Po opuszczeniu słupków M50, zabezpieczany obszar staje się dostępny zgodnie z klasą obciążenia SLW 60.

Słupek ze zintegrowanym agregatem hydraulicznym

Awaryjna szybka operacja (ok. 2-3 sek. opcja EFO z wykorzystaniem opcjonalnego akumulatora).

Zaprojektowany dla siły uderzenia 1852 kJ (7,5 tony przy 80 km/h)

Średnica 355 mm

Wysokość 1100 mm

Czasy pracy (standard): Podnoszenie ok. 5-6 sek./ Opuszczanie ok. 3-4 sek.

Napęd - 2,25 kW mocy znamionowej, 400 V AC, trójfazowy, 50 Hz, wbudowany w element blokujący.

Ciecz hydrauliczna - olej mineralny HLP 22 lub biodegradowalny olej Plantohyd 22 S, nieszkodliwy dla wody.

Urządzenie sterujące - sterownik PLC WE-Tronic II w kasie sterowniczej do montażu na ścianie wewnątrz budynku, napięcie sterujące 24 V, maks. odległość bollarda od urządzenia sterującego: 50 m.

Napięcie zasilania: 400 V (3 Ph + N + PE), 50 Hz.

Głębokość montażu - 500 mm - 1 850 mm, w tym 100 mm nawierzchni.

Oświetlenie (opcja) - oświetlenie w części górnej, w kształcie spodka, LED-owe, czerwone, białe lub żółte.

Waga - Ok. 1400 kg, w tym obudowa metalowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne (standard): - Element blokujący: RAL 6005, 7016, 7030, 7035 lub 9010

Wykończenie opcjonalne - Element blokujący z obudową i pokrywą wierzchnią ze stali nierdzewnej.

Zakres temperatur: -20°C - 65°C (opcjonalnie: ogrzewanie dla temperatur do -30°C).



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Certyfikaty: ASTM F 2656-07 M50-P2
PAS 68V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8
IWA 14-1V/7200[N3C]/80/90:5,5