

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-chowany-polaumatyczny-be-rambla-220-x-750mm-scianka-8mm-led-p-7955.html>



Słupek chowany półautomatyczny BE RAMBLA Ø220 x 750mm, ścianka 8mm - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(7955) H2208H75R
KOD PRODUCENTA	RAMBLA 220 750 SEMI-AUTOMATIC
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy półautomatyczny BENITO RAMBLA H2208H75R - funkcjonalna kontrola dostępu w nowoczesnym wydaniu

Słupek parkingowy półautomatyczny wysuwany **BENITO RAMBLA H2208H75R** to niezawodne rozwiązanie stworzone z myślą o skutecznej kontroli ruchu pojazdów w przestrzeni miejskiej, na terenach firmowych oraz osiedlach mieszkaniowych. To połączenie prostoty obsługi, solidnej konstrukcji i eleganckiego wyglądu, który harmonijnie wpisuje się w otoczenie.

Model o imponującej średnicy 220 mm i wysokości 750 mm zapewnia wyraźną barierę fizyczną, skutecznie ograniczając dostęp nieuprawnionych pojazdów. Mechanizm półautomatyczny umożliwia szybkie i wygodne podnoszenie słupka, natomiast jego opuszczanie odbywa się ręcznie przy użyciu klucza trójkątnego DIN3223. System blokady działa w obu pozycjach – zarówno podniesionej, jak i schowanej – gwarantując pełną kontrolę i bezpieczeństwo użytkowania.

Jednym z kluczowych atutów modelu RAMBLA jest jego konstrukcja – po złożeniu słupek chowa się całkowicie w podłożu, eliminując ryzyko potknięcia i zapewniając komfort dla pieszych oraz estetyczny wygląd przestrzeni.

To rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie liczy się skuteczna organizacja ruchu i ochrona przestrzeni – od ulic i parkingów, po strefy prywatne i półpubliczne.

BENITO RAMBLA H2208H75R to praktyczna inwestycja w bezpieczeństwo, wygodę i porządek – bez kompromisów.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA PARKINGOWEGO WYSUWANEGO PÓŁAUTOMATYCZNY BENITO RAMBLA	
Wymiary i materiały	
Model	H2208H75R
Wysokość nad poziomem gruntu	750 mm
Średnica słupka	Ø 220 mm



Grubość słupka	8 mm
Wymiary obudowy	340 × 340 × 990 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satyna AISI 304
Funkcjonalność	
Model	H2208H75R
Mechanizm podnoszenia	Siłownik gazowy
Siła podnoszenia	400 N
Mechanizm opuszczania	Manualny
Taśma odblaskowa	Nie
Podświetlana głowica	Tak
Klucz serwisowy	Trójkątny 10 mm
Odporność na uderzenia	80 000 J
Liczba cykli pracy	> 500 000

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA PARKINGOWEGO PÓŁAUTOMATYCZNEGO BENITO RAMBLA Ø220 x 750mm H2208H75R

