**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-ochronny-przeciwuderzeniowy-srednica-193-mm-2-9-do-przykrecania-p-5023.html



# Słupek ochronny przeciwuderzeniowy, średnica Ø 193 mm # 2,9 , do przykręcania

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **SOP 193/2,9/1000 M/P** |
| KOD PRODUCENTA | **SOP 193/2,9/1000 M/P** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek ochronny przeciwuderzeniowy anty-taranowe 193/1000 do przykręcania

**Słupek ochronny przeciuwuderzeniowy** wykonany jest z rury stalowej. Słupek jest zabezpieczona antykorozyjnie za pomocą lakierowania proszkowego na kolor żółty wg. normy DIN4844.W opcji można zamówić słupek z pasami odblaskowymi wykonanymi w kolorze czarnym.
Podstawa słupka ochronnego to kwadrat wykonany z blachy z otworami montażowymi
Istniej możliwość wykonania odbojnicy w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo wraz z pasami odblaskowymi.
Bariera ochronna występuje także w opcji do wbetonowania.

| | |
|---|---|
| Średnica bariery | 193,7 mm |
| Wysokość ponad grunt | 1000 mm |
| Grubość rury | 2,9 mm |
| Zabezpieczenie | Lakierowanie proszkowe kolor żółty, kolor wg. DIN4844 |
| Montaż słupka | Do przykręcenia kołkami rozporowymi |
| Dodatkowe informacje | Zakończenie słupka zaspawane |
| Zastosowanie | Magazyny, parkingi, rampy , fabryki itp.. |