



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 20:38

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-elektromechaniczny-hormann-a127-800e-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-7457.html>



Słupek parkingowy automatyczny elektromechaniczny HORMANN A 127-800 E - stal nierdzewna szczotkowana

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	od 8 do 12 tygodni
NUMER KATALOGOWY	A 127-800 E
KOD PRODUCENTA	4516527
Producent	HÖRMANN
PRODUCENT	HORMANN
RODZAJ SŁUPKA	AUTOMATYCZNY
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ZASTOSOWANIE	SECURITY
WYSOKOŚĆ	600 mm
ŚREDNICA	127 mm
LED	NIE
AWARYJNE OPUSZCZANIE	TAK
POKRYWA SŁUPKA	STANDARDOWA
WYKOŃCZENIE	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU

Słupki automatyczne typu E ze zintegrowanym napędem elektromechanicznym

Słupek A 127-800 E Stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych. Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek A 127-800 E

- Do obiektów o średnim natężeniu ruchu (ok. 100 uruchomień na dobę)
- Model podstawowy
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem elektromechanicznym
- Jednostka sterująca do obsługi maks. trzech słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 30 m

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

Słupki automatyczne typu E	A 127-600 E	A 127-800 E
Wysokość	600 mm	800 mm
Średnica	127 mm	
Grubość materiału	4 mm	
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szorstkowana	
Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME

Prędkość podnoszenia	9,5 cm/s	11 cm/s
Prędkość opuszczania	12 cm/s	14 cm/s
Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	tak (akumulatory awaryjne wchodzą w zakres dostawy)	
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak - standardowo	
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą	standardowo 10 m (maks. 30 m)	
Napięcie Jednostki sterującej	230/400 V AC (±10%) 50/60 Hz	
Napęd elektromechaniczny	wbudowany w słupku	
Pobór prądu - napęd elektromechaniczny	140 W (maks. 250 W) – 0,6 A (maks. 1,1 A)	
Stopień ochrony	IP 67	
Liczba cykli na dobę	1000	
Całkowita liczba cykli (żywotność)	200000	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	20.000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	150000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	klasa D400	
Zakres temperatur	od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)	

WYMIARY

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wyposażenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania


- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

ODPORNOŚĆ



Energia uderzenia powodująca zniszczenie
■ 150000 J

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
■ 20000 J