



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 15:04

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-pilomat-127p-600a-p-1278.html>

## Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 127/P 600A



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KOD PRODUCENTA | <b>127/P 600A</b> |
| Producent      | <b>PILOMAT</b>    |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 127/P 600A

automatyczny z pompą hydrauliczną w jednostce sterującej

|                                                  |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ruchomy cylinder                                 | Stal FE 370 – Stal nierdzewna AISI 304                                        |
| Średnica ruchomego cylindra                      | 127mm                                                                         |
| Wysokość ruchomego cylindra                      | 600mm                                                                         |
| Grubość stali ruchomego cylindra                 | 6mm                                                                           |
| Grubość nierdzewnej stali ruchomego cylindra     | 4mm                                                                           |
| Wykończenie stali ruchomego cylindra             | Poliestrowa farba proszkowa szary antracyt                                    |
| Wykończenie nierdzewnej stali ruchomego cylindra | Jak powyżej lub szczotkowana                                                  |
| Odblaskowy pasek przylepny                       | Tak – wysokość 23mm                                                           |
| Prędkość wznoszenia                              | 15cm/s                                                                        |
| Prędkość opuszczania                             | 25cm/s                                                                        |
| Przycisk wyłączenia przepustnicy regulacyjnej    | tak                                                                           |
| Ręczne opuszczanie awaryjne                      | Tak (dostępna także wersja z automatycznym opuszczaniem w razie awarii prądu) |
| Kabel łączący z jednostką sterującą              | Standardowo 10m – (max:80m – z urządzeniem grzewczym max 50m)                 |
| Pompa hydrauliczna                               | Wbudowana w Pilomat                                                           |
| Klasa ochrony                                    | IP 67                                                                         |
| Rodzaj użycia                                    | Intensywny – przeciętna długość życia 3000000 ruchów – 2000 ruchów/dzień      |
| Odporność na uszkodzenie                         | 30000J                                                                        |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na zniszczenie | 150000J                                                                  |
| Temperatura działania    | -40°C + 70°C ( dla niskich temperatur sprawdź odporność na rozgrzewanie) |