Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-pilomat-220p-600a-p-1280.html



Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 220/P 600A

KOD PRODUCENTA	**220/P 600A**
Producent	**PILOMAT**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 220/P 600A

automatyczny z pompą hydrauliczną w jednostce sterującej

Ruchomy cylinder	Stal FE 370 – Stal nierdzewna AISI 304
Średnica ruchomego cylindra	220mm
Wysokość ruchomego cylindra	600mm
Grubość stali ruchomego cylindra	4mm
Grubość nierdzewnej stali ruchomego cylindra	4mm
Wykończenie stali ruchomego cylindra	Poliestrowa farba proszkowa szary antracyt
Wykończenie nierdzewnej stali ruchomego cylindra	Jak powyżej lub szczotkowana
Odblaskowy pasek przylepny	Tak – wysokość 55mm
Prędkość wznoszenia	15cm/s
Prędkość opuszczania	25cm/s
Przycisk wyłączenia przepustnicy regulacyjnej	tak
Ręczne opuszczanie awaryjne	Tak (dostępna także wersja z automatycznym opuszczaniem w razie awarii zasilania)
Kabel łączący z jednostką sterującą	Standardowo 10m – (max:80m – z urządzeniem grzewczym max 50m)
Pompa hydrauliczna	Wbudowana w Pilomat
Klasa ochrony	IP 67
Rodzaj użycia	Intensywny – przeciętna długość życia 3000000 ruchów –

	2000 ruchów/dzień
Odporność na uszkodzenie	30000J
Odporność na zniszczenie	150000J
Temperatura działania	-40^{o}C +70^{o}C (dla niskich temperatur sprawdź odporność na rozgrzewanie)