
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:11

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-pilomat-275p-400a-p-1281.html



Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 275/P 400A

KOD PRODUCENTA	**275/P 400A**
Producent	**PILOMAT**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 275/P 400A

automatyczny z pompą hydrauliczną w jednostce sterującej

Ruchomy cylinder	Stal nierdzewna AISI 304
Średnica ruchomego cylindra	275mm
Wysokość ruchomego cylindra	400mm
Grubość nierdzewnej stali ruchomego cylindra	6mm
Wykończenie nierdzewnej stali ruchomego cylindra	Poliestrowa farba proszkowa szary antracyt lub szczotkowana
Odblaskowy pasek przylepny	Tak – wysokość 55mm
Prędkość wznoszenia	15cm/s
Prędkość opuszczania	25cm/s
Przycisk wyłączenia przepustnicy regulacyjnej	tak
Ręczne opuszczanie awaryjne	Tak (dostępna także wersja z automatycznym opuszczaniem w razie awarii zasilania)
Kabel łączący z jednostką sterującą	Standardowo 10m – (max:80m – z urządzeniem grzewczym max 50m)
Pompa hydrauliczna	Wbudowana w Pilomat
Klasa ochrony	IP 67
Rodzaj użycia	Intensywny – przeciętna długość życia 3000000 ruchów – 2000 ruchów/dzień
Odporność na uszkodzenie	40000J

Odporność na zniszczenie	250000J
Temperatura działania	-40^{o}C +70^{o}C (dla niskich temperatur sprawdź odporność na rozgrzewanie)