Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:00

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-pilomat-275p-600afev-p-1274.html



Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 275/P-600AFEV

KOD PRODUCENTA	**275/P-600AFEV**
Producent	**PILOMAT**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 275/P-600AFEV
migające światła LED – automatyczne opuszczanie w razie awarii prądu

Ruchomy cylinder	Stal FE 370 – Stal nierdzewna AISI 3
Średnica ruchomego cylindra	275mm
Wysokość ruchomego cylindra	600mm
Grubość ruchomego cylindra	4mm
Wykończenie stali ruchomego cylindra	Poliestrowa farba proszkowa szary a
Wykończenie nierdzewnej stali ruchomego cylindra	szczotkowane
Odblaskowy pasek przylepny	Tak – załączony w zestawie – wysok
Prędkość wznoszenia	12cm/s
Prędkość opadania	12cm/s
Automatyczne opuszczanie gdy napięcie nie wynosi 230V	TAK (z dodatkowymi akumulatorami
Przycisk wyłączenia przepustnicy regulacyjnej	TAK – załączony w zestawie
Kabel łączący z jednostką sterującą	Standard – 10m (maksymalna długo
Napięcie elektryczne jednostki sterującej	230 V ac (+/- 10%) 50/60 Hz
Silnik elektromechaniczny	Wbudowany w zaporę
Zużycie prądu silnika elektromechanicznego	140W (max. 250W) – 0,6A (max 1,1A
Klasa ochrony	IP 67
Rodzaj użycia	100 ruchów/dzień – przeciętna długo
Odporność na uszkodzenie	30.000 J
Odporność na zniszczenie	150.000J
Temperatura działania	-20°C +60°C (dla niskich temperatur