



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 23:24

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-automatyczny-pilomat-275pl-600a-p-1276.html>



## Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 275/PL 600A

KOD PRODUCENTA **275/PL 600A**

Producent **PILOMAT**

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy automatyczny PILOMAT 275/PL 600A

automatyczny z pompą hydrauliczną w jednostce sterującej

|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ruchomy cylinder                              | Stal FE 370                                                    |
| Średnica ruchomego cylindra                   | 275 mm                                                         |
| Wysokość ruchomego cylindra                   | 600mm                                                          |
| Grubość zwykłej stali ruchomego cylindra      | 5mm                                                            |
| Wykończenie zwykłej stali ruchomego cylindra  | Poliestrowa farba proszkowa szary antracyt                     |
| Odblaskowy pasek przylepny                    | Tak - wysokość 55mm                                            |
| Prędkość wznoszenia                           | 12cm/s                                                         |
| Prędkość opuszczania                          | 25cm/s                                                         |
| Przycisk wyłączenia przepustnicy regulacyjnej | Tak                                                            |
| Ręczne opuszczanie awaryjne                   | Tak (dostępna także wersja z automatycznym opuszczaniem prądu) |
| Kabel łączący z jednostką sterującą           | Standardowo 10m - (max:20m)                                    |
| Pompa hydrauliczna                            | W jednostce sterującej                                         |
| Klasa ochrony                                 | IP 67                                                          |
| Rodzaj użycia                                 | Intensywny - przeciętna długość życia 3000000 ruchów - 2       |
| Odporność na uszkodzenie                      | 40000J                                                         |
| Odporność na zniszczenie                      | 200000J                                                        |
| Temperatura działania                         | -40°C +70°C ( dla niskich temperatur sprawdź odporność m       |