Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:09

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-faac-j275-ha-v2-h800-inox-p-4245.html



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FAAC J275 HA V2 H800 INOX

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**J275 HA V2 H800 INOX**
KOD PRODUCENTA	**J275 HA V2 H800 INOX**
Producent	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FAAC J275 HA V2 H600 INOX

Automatyczny chowający się słupek J275HA V2 polecany wszędzie tam, gdzie przewiduje się duża liczbę przejazdów dziennie. Można nim sterować w trybie ręcznym (operator) lub automatycznym (centrala sterująca).
1. Gwarancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności pracy
2. Szybka i cicha praca
3. Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
4. Nadzwyczajna troska o dobór materiałów
5. Prosta konserwacja (jednoosobowa)
6. Doskonała zamienność ze słupkami pierwszej generacji
7. Funkcja "łagodnego zatrzymania" gwarantująca delikatne zatrzyma-nie na pozycji krańcowej

Właściwości produktu:
• cylinder ze stali nierdzewnej o gr. 6 mm wykończony satyną
• oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED
• dźwiękowa sygnalizacja ruchu słupka
• awaryjne opuszczenie na wypadek zaniku zasilania (można wyłączyć)
• klucz odblokowujący do awaryjnego, ręcznego opuszczenia

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Model	**J275 HA V2 H600**	**J275 HA V2 H600 INOX**	**J275 HA V2 H800**	**J275 HA V2 H800 INOX**
Napęd	hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny
Wysokość cylindra	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Średnica cylindra	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Materiał cylindra	Stal S235JR EN 10219 (grubość 7mm)	AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 6mm)	Stal S235JR EN 10219 (grubość 7mm)	AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 6mm)

Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Satyna	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Satyna
Górna część cylindra (głowica)	RAL 9006 Aluminium	RAL 9006 Aluminium	RAL 9006 Aluminium	RAL 9006 Aluminium
Czas podnoszenia	~5 s	~5 s	~7 s	~7 s
Czas opuszczania (standard)	~3,5 s	~3,5 s	~4,5 s	~4,5 s
Czas opuszczania (szybki) (*)	TAK (do wyboru)	TAK (do wyboru)	TAK (do wyboru)	TAK (do wyboru)
Czas opuszczania awaryjnego	~1,2 s	~1,2 s	~1,5 s	~1,5 s
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu	TAK	TAK	TAK	TAK
Mechanizm odblokowujący	TAK	TAK	TAK	TAK
Zasilanie	230V~ 50(60Hz)	230V~ 50(60Hz)	230V~ 50(60Hz)	230V~ 50(60Hz)
Pobór mocy	220 W	220 W	220 W	220 W
Klasa ochrony	IP67	IP67	IP67	IP67
Częstotliwość użytkowania	Praca intensywna	Praca intensywna	Praca intensywna	Praca intensywna
Wysokość paska odblaskowego	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Kolor paska odblaskowego	Pomarańcz	Pomarańcz	Pomarańcz	Pomarańcz
Odporność na uderzenie	38000 J	67000 J	38000 J	67000 J
Odporność na wyłamanie	128000 J	207000 J	128000 J	207000 J
Waga całkowita	167 kg	167 kg	195 kg	195 kg
Waga kieszeni montażowej	55 kg	55 kg	65 kg	65 kg
Waga słupka	112 kg	112 kg	130 kg	130 kg
Zakres temperatur pracy	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C
Zakres temperatur pracy z grzałką	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C
Wymiar kieszeni montażowej	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 1 220 mm	560 x 560 x 1 220 mm
Wymiary wykopu	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm	1 000 x 1 000 x 1 540 mm
Przewód podłączeniowy	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)
Maks. długość przewodu	50 m	50 m	50 m	50 m

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl