

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-coral-1057l-1051-100500-p-1764.html>



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI CORAL 1057L 1051 100/500

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	od 8 do 12 tygodni
NUMER KATALOGOWY	1057L
KOD PRODUCENTA	CORAL 1051
Producent	FADINI

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI CORAL 1057L 1051 100/500

Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 500 mm i średnicy 100 mm. Wyłączniki krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Oświetlenie LED. Elektrozwór 24V

Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m przewodów w komplecie. Kolumna słupka wykonana ze stali o grubości 5mm, zabezpieczona przed korozją metodą kateforezy i pomalowana proszkowo. Nalepka odblaskowa z homologacją. Specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana elektrolitycznie.

Blokada FADINI zbudowana jest z cylindrycznego stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędu siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych warunkach pogodowych charakteryzując się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy. Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem zamontowane są bezpośrednio pod pokrywą.

	CORAL 1050	CORAL 1063	CORAL1080
Średnica słupka	100mm	100mm	100mm
Grubość słupka	5mm	5mm	5mm
Wysokość słupka	500mm	500mm	500mm
Materiał słupka	stal S235J	stal S235J	stal S235J
Wykończenie	RAL7016 pokrycie poliestrowe	RAL7016 pokrycie poliestrowe	RAL7016 pokrycie poliestrowe
Obudowana podziemna	ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo
Czas podnoszenia	~4,7s [11cm/s]	~5,6s [11cm/s]	~7,5s [11cm/s]
Czas opadania	~4,4s [12cm/s]	~5,1s [12cm/s]	~6,6s [12cm/s]
Temperatura pracy	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
Typ oleju	FADINI oil - kod 708L	FADINI oil - kod 708L	FADINI oil - kod 708L
Zasilanie	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Moc	330W	330W	330W
Natężenie	1,8A	1,8A	1,8A
Moc wyjściowa	0,25kW (0,33HP)	0,25kW (0,33HP)	0,25kW (0,33HP)



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Klasa ochrony pompy olejowej	IP67	IP67	IP67
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne	intensywne
Odporność na uderzenie	30 000J	30 000J	30 000J
Odporność na wyłamanie	150 000J	150 000J	150 000J
Waga	86kg	90kg	104kg

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl