Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-talos-9461hl-275600-p-1821.html



# Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 9461HL 275/600

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **9461HL** |
| KOD PRODUCENTA | **TALOS 9461 HRC** |
| Producent | **FADINI** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 9461HL 275/600

**Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 600 mm i średnicy 275 mm. Magnetyczne wyłączniki krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Sygnalizacja LED. Wersja wzmocniona HRC - kolumny wpuszczone w podłoże na 40cm głębokości**

Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m przewodów elektrycznych w komplecie. Kolumna słupka zabezpieczona przed korozją metodą kataforezy i pomalowana proszkowo. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana elektrolitycznie. Kołnierz słupka wykonany z aluminium, uszczelka gumowa przy pokrywie kolumny. Cylinder słupka cynkowany ogniowo, kontener cynkowany elektrolitycznie. W komplecie nalepka odblaskowa z homologacją, światło ostrzegawcze LED oraz specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie.

Blokada FADINI TALOS zbudowana jest z cylindrycznego, stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędu siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych warunkach pogodowych charakteryzujących się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy.

Przy projektowaniu nowego słupka hydraulicznego TALOS skupiliśmy się przede wszystkim na pragmatycznym podejściu do kwestii użytkowania. Dzięki kompaktowej budowie oraz nowatorskim rozwiązaniom technicznym, czas (jak również i koszty) niezbędny do zamontowania słupka oraz jego wymiany, został skrócony o połowę w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.

| | |
|---|---|
| Średnica słupka | 275mm |
| Grubość słupka | 4mm |
| Wysokość słupka | 500/600/700/800mm |
| Materiał (wykonanie) | S355J stal |
| Wykończenie | pokrycie poliestrowe RAL7016 |
| Podstawa fundamentowa | cynkowana ogniowo |
| Temperatura pracy | -20°C do +80°C |
| Typ oleju | FADINI kod 708L |
| Zasilanie | 230V AC 50Hz |
| Moc | 1100W |
| Natężenie | 1,8A |
| Stopień ochrony pompy | IP67 |
| Typ użytkowania | bardzo intensywne |

| | |
|---|---|
| Odporność na uderzenie | 60 000J |
| Odporność na wyłamanie | 450 000J |
| Maksymalne obciążenie statyczne | 20 000kg |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl