Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-vigilo-2279l-2263-200600-p-1784.html



# Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI VIGILO 2279L 2263 200/600

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **2279L** |
| KOD PRODUCENTA | **VIGILO 2263** |
| Producent | **FADINI** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI VIGILO 2279L 2263 200/600

**Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 600 mm i średnicy 200 mm. Wyłączniki krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Sygnalizacja LED. Elektrozawór 24V**

Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m przewodów elektrycznych w komplecie. Kolumna słupka wykonana ze stali o grubości 5mm, zabezpieczona przed korozją metodą kataforezy i pomalowana proszkowo. Nalepka odblaskowa z homologacją. Specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana elektrolitycznie.

Blokada FADINI zbudowana jest z cylindrycznego stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędy siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych warunkach pogodowych charakteryzując się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy. Jednostka hydrauliczna wraz z tłokiem zamontowane są bezpośrednio pod pokrywą.

| | VIGILO 2250 | VIGILO 2263 | VIGILO 2280 |
|---|---|---|---|
| Średnica słupka | 200mm | 200mm | 200mm |
| Grubość słupka | 4mm | 4mm | 4mm |
| Wysokość słupka | 500mm | 600mm | 800mm |
| Materiał słupka | S235J stal | S235J stal | S235J stal |
| Wykończenie | RAL7016 pokrycie poliestrowe | RAL7016 pokrycie poliestrowe | RAL7016 pokrycie poliestrowe |
| Obudowana podziemna | ocynkowana ogniowo | ocynkowana ogniowo | ocynkowana ogniowo |
| Czas podnoszenia | ~5,1s [10cm/s] | ~5,9s [10cm/s] | ~7,7s [10cm/s] |
| Czas opadania | ~4,3s [12cm/s] | ~5,2s [12cm/s] | ~7,0s [12cm/s] |
| Temperatura pracy | -20°C + 80°C | -20°C + 80°C | -20°C + 80°C |
| Typ oleju | FADINI oil - kod 708L | FADINI oil - kod 708L | FADINI oil - kod 708L |
| Zasilanie | 230Vac - 50Hz | 230Vac - 50Hz | 230Vac - 50Hz |
| Moc | 330W | 330W | 330W |
| Natężenie | 1,8A | 1,8A | 1,8A |
| Moc wyjściowa | 0,25kW (0,33HP) | 0,25kW (0,33HP) | 0,25kW (0,33HP) |
| Klasa ochrony pompy olejowej | IP67 | IP67 | IP67 |
| Częstotliwość użytkowania | intensywne | intensywne | intensywne |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odporność na uderzenie | 30 000J | 30 000J | 30 000J |
| Odporność na wyłamanie | 160 000J | 160 000J | 160 000J |
| Waga | 102kg | 110kg | 131kg |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl