

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-mac-csa-30012-sr-273-wys-700-p-1856.html>



## Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny MAC CSA 300/12 sr. 273 wys. 700

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>      |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>od 8 do 12 tygodni</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>CSA 300/12 H700</b>    |
| KOD PRODUCENTA   | <b>0301101</b>            |
| Producent        | <b>MAC</b>                |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny MAC CSA 300/12 sr. 273 wys. 700

Słupki parkingowe CSA 300 to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki CSA wyposażone w mechanizm hydrauliczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

#### Główne zalety

- Mechanizm hydrauliczny jest najbardziej niezawodną technologią dla użytku intensywnego. Jest również najlepszym rozwiązaniem pod względem odporności na temperatury i rozmaite warunki atmosferyczne
- Wbudowana pompa hydrauliczna dla uproszczenia instalacji słupka
- Rura ocynkowana na gorąco. Wyciągana konstrukcja i szalunek
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

#### Specyfikacja słupka parkingowego MAC CSA 300/12 H700

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Grubość cylindra               | 12mm                 |
| Średnica cylindra              | 273mm                |
| Wysokość słupka                | 700mm                |
| Czas podniesienia              | 5.2s                 |
| Czas chowania                  | 4s                   |
| Waga                           | 160kg                |
| Materiał cylindra              | FE510                |
| Wykończenie cylindra           | Farba poliestrowa    |
| Obróbka cylindra               | Ocynkowana na gorąco |
| Obróbka konstrukcji i szalunku | Ocynkowane ogniowo   |
| Odblaskowy pasek samoprzylepny | Tak                  |
| Odporność na wyłamanie         | 482 000J             |
| Odporność na uszkodzenie       | 50 000J              |
| Ilość cykli na dzień (użycie)  | 2 400                |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| intensywne)                       |                |
| Średnia żywotność bez konserwacji | 1 500 000      |
| Stopień ochrony                   | IP67           |
| Pobór mocy                        | 500W           |
| Zasilanie                         | 230V AC 50Hz   |
| Zasilanie centrali                | 24V DC         |
| Temperatura pracy                 | -20°C do +80°C |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)