Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:10

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-inox-procity-76-90-114-mm-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-7665.html



SŁUPEK PARKINGOWY INOX PROCITY ø 76, 90, 114 mm - szczotkowana stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7665) 206761**
KOD PRODUCENTA	**SŁUPEK INOX**
Producent	**PROCITY**
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	**900 mm, 800 mm**
ŚREDNICA RURY	**ø 76 mm, ø 90 mm, ø 114 mm**
METODA WYKOŃCZENIA	**stal nierdzewna szczotkowana**
SPOSÓB MONTAŻU	**bezpośrednio do podłoża, system Serrubloc (opcja)**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy INOX – elegancka ochrona miejskiej przestrzeni

Słupek parkingowy INOX to doskonałe połączenie **wytrzymałości, estetyki i nowoczesnego wzornictwa**, które idealnie odpowiada na potrzeby współczesnej przestrzeni publicznej. Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej szczotkowanej INOX 304, ten słupek został zaprojektowany z myślą o trwałości i odporności na intensywne użytkowanie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dostępny w trzech wariantach średnicy – Ø 76, 90 lub 114 mm – pozwala dostosować rozwiązanie do konkretnych wymagań przestrzennych. Wysokość użytkowa wynosi standardowo 900 mm (lub 800 mm dla wersji Ø 114), natomiast całkowita wysokość to odpowiednio 1080 mm i 980 mm. Grubość ścianki 2 mm zapewnia solidność konstrukcji bez zbędnego ciężaru.

Nowoczesne **wykończenie szczotkowane INOX** nadaje słupkowi elegancki wygląd, który harmonijnie współgra zarówno z nowoczesną architekturą, jak i klasycznym otoczeniem. Stylowe gałki wykonane również ze stali nierdzewnej podkreślają jego dekoracyjny charakter.

Ten model sprawdza się znakomicie jako **element wygradzający przestrzeń** – idealny do oznaczania stref pieszych, zabezpieczania wjazdów, organizacji parkingów czy uzupełnienia ciągów komunikacyjnych. Może być także wykorzystany jako **akcent estetyczny**, podnoszący prestiż otoczenia.

Prosty montaż bezpośrednio do podłoża pozwala na szybką i wygodną instalację, a opcjonalna wersja z systemem **Serrubloc® 21** umożliwia jego łatwe wyjmowanie i ponowne ustawienie – idealne rozwiązanie dla przestrzeni wymagających elastyczności użytkowej.

Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy **trwałość, estetykę i funkcjonalność**, słupek parkingowy INOX od Procity to wybór, który sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i dopasować produkt do Twoich potrzeb.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ŚREDNICA: Ø 76 mm , Ø 90 mm , Ø 114 mm

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA PARKINGOWEGO INOX

Parametr	Wartość / Opis
Wysokość użytkowa	900 mm (ø 114 mm - 800 mm)
Wysokość całkowita	1080 mm (ø 114 mm - 980 mm)
Średnica rury	ø 76, 90, 114 mm.
Grubość rury	2 mm
Wykończenie	INOX szczotkowany 304
Sposób montażu	Bezpośrednio do podłoża
Opcja ruchoma	