Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:42

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-faac-j200-sa-inox-gazowy-przydomowy-p-4267.html



Słupek parkingowy półautomatyczny FAAC J200 SA INOX gazowy przydomowy

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**J200 SA INOX**
KOD PRODUCENTA	**J200 SA INOX**
Producent	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy półautomatyczny FAAC J200 SA INOX gazowy przydomowy

Słupek ten rozwiązuje problemy związane z kontrolą przejazdu i/lub parkowania nie wymagając zasilania (szczególnie przydatny w centrach miast i na terenach trudnych do okablowania). Siłownik gazowy umożliwia jego automatyczne podniesienie po odblokowaniu za pomocą klucza. Opuszczenie następuje poprzez naciśnięcie pokrywy słupka.
1. Nie wymaga zasilania i okablowania.
2. Prosta i bezpieczna obsługa dzięki specjalnemu kluczowi odblokowującemu.
3. Produkt konfigurowalny, można zestawiać z wybranymi, dedykowanymi akcesoriami.
4. Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze.
5. Blokada położenia niskiego (pozycja otwarta) zabezpieczająca przed przypadkowym podniesieniem.
6. Prosta konserwacja może być przeprowadzona przez jedną osobę.

Właściwości produktu:
• cylinder ze stali nierdzewnej, gr. 6 mm, wykończenie satynowe
• blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania) ze specjalnym kluczem odblokowującym
• podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy (nie wymaga kieszeni montażowej)
• klucz odblokowujący w zestawie (1 szt.)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Model	**J200 SA H600**	**J200 SA H600 INOX**
Napęd	Siłownik gazowy	Siłownik gazowy
Wysokość cylindra od podłoża	600 mm	600 mm
Średnica cylindra	200 mm	200 mm
Materiał cylindra	Stal S235JRG2 EN 10277 (grubość 6mm)	Stal 316L z wykończeniem satynowym (grubość 6mm)
Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana prosz-kowo farbą poliestrową, szary metalik RAL 7021	Wykończenie satynowe
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006	Aluminium RAL 9006
Mechanizm odblokowujący	zwalniany kluczem (w zestawie)	zwalniany kluczem (w zestawie)
Wysokość paska odblaskowego	25 mm	25 mm
Kolor paska odblaskowego	Pomarańczowy	Pomarańczowy

Waga całkowita	82 kg	82 kg
Wymiary konstrukcji podziemnej Sz x D x W	400 x 500 x 800 mm	400 x 500 x 800 mm
Wymiary wykopu Sz x D x W	700 x 700 x 1 100 mm	700 x 700 x 1 100 mm

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl