

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-faac-j200-sa-inox-gazowy-przydomowy-p-4267.html>



## Słup parkingowy półautomatyczny FAAC J200 SA INOX gazowy przydomowy

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>      |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>od 8 do 12 tygodni</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>J200 SA INOX</b>       |
| KOD PRODUCENTA   | <b>J200 SA INOX</b>       |
| Producent        | <b>FAAC</b>               |

### OPIS PRODUKTU

#### Słup parkingowy półautomatyczny FAAC J200 SA INOX gazowy przydomowy

Słup ten rozwiązuje problemy związane z kontrolą przejazdu i/lub parkowania nie wymagając zasilania (szczególnie przydatny w centrach miast i na terenach trudnych do okablowania). Siłownik gazowy umożliwia jego automatyczne podniesienie po odblokowaniu za pomocą klucza. Opuszczenie następuje poprzez naciśnięcie pokrywy słupka.

1. Nie wymaga zasilania i okablowania.
2. Prosta i bezpieczna obsługa dzięki specjalnemu kluczowi odblokowującemu.
3. Produkt konfigurowalny, można zestawiać z wybranymi, dedykowanymi akcesoriami.
4. Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze.
5. Blokada położenia niskiego (pozycja otwarta) zabezpieczająca przed przypadkowym podniesieniem.
6. Prosta konserwacja może być przeprowadzona przez jedną osobę.

#### Właściwości produktu:

- cylinder ze stali nierdzewnej, gr. 6 mm, wykończenie satynowe
- blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania) ze specjalnym kluczem odblokowującym
- podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kateforezy (nie wymaga kieszeni montażowej)
- klucz odblokowujący w zestawie (1 szt.)

#### WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| Model                          | J200 SA H600                                                                       | J200 SA H600 INOX                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Napęd                          | Siłownik gazowy                                                                    | Siłownik gazowy                                  |
| Wysokość cylindra od podłoża   | 600 mm                                                                             | 600 mm                                           |
| Średnica cylindra              | 200 mm                                                                             | 200 mm                                           |
| Materiał cylindra              | Stal S235JRG2 EN 10277 (grubość 6mm)                                               | Stal 316L z wykończeniem satynowym (grubość 6mm) |
| Powłoka cylindra               | poddana kateforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową, szary metalik RAL 7021 | Wykończenie satynowe                             |
| Górna część cylindra (głowica) | Aluminium RAL 9006                                                                 | Aluminium RAL 9006                               |
| Mechanizm odblokowujący        | zwalniany kluczem (w zestawie)                                                     | zwalniany kluczem (w zestawie)                   |
| Wysokość paska odblokowego     | 25 mm                                                                              | 25 mm                                            |
| Kolor paska odblokowego        | Pomarańczowy                                                                       | Pomarańczowy                                     |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                              |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Waga całkowita                               | 82 kg                | 82 kg                |
| Wymiary konstrukcji podziemnej Sz<br>x D x W | 400 x 500 x 800 mm   | 400 x 500 x 800 mm   |
| Wymiary wykopu Sz x D x W                    | 700 x 700 x 1 100 mm | 700 x 700 x 1 100 mm |

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

**Konsultacje:**

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

**Projektowanie:**

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)