

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-polautomatyczny-faac-j275-sa-h600-gazowy-p-4246.html>



Słupek parkingowy półautomatyczny FAAC J275 SA H600 gazowy

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	od 8 do 12 tygodni
NUMER KATALOGOWY	J275 SA H600
KOD PRODUCENTA	J275 SA H600
Producent	FAAC

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy półautomatyczny FAAC J275 SA H600 gazowy

Słupek ten rozwiązuje wszystkie problemy związane z kontrolą przejazdu i/lub parkowania bez konieczności stosowania zasilania elektrycznego (szczególnie przydatny na starówkach i na terenach trudnych do okablowania). Dzięki napędowi gazowemu, podnoszenie następuje automatycznie po zwolnieniu blokady mechanicznej przy pomocy klucza. Opuszczenie następuje poprzez naciśnięcie stopą na koronę słupka.

1. Nie wymaga zasilania i okablowania.
2. Prosta i bezpieczna obsługa dzięki dedykowanemu kluczowi odblokowującemu.
3. Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria.
4. Blokada zapobiegająca przypadkowemu opuszczeniu (utrzymuje słupek w pozycji podniesionej).
5. Bardzo prosta konserwacja.

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali o grubości 7 mm poddanej katalforezie i malowanej
- malowany proszkowo, szary metalik RAL 7021
- oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED*
- blokada mechaniczna w pozycji podniesionej ze specjalnym kluczem odblokowującym
- klucz odblokowujący (2 szt.)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Model	J275 SA H600	J275 SA H600 INOX
Napęd	Siłownik gazowy	Siłownik gazowy
Wysokość cylindra	600 mm	600 mm
Średnica cylindra	275 mm	275 mm
Materiał cylindra	Stal S235JR EN 10219 (gr. 7mm)	AISI 316L Satyna (gr. 6mm)
Powłoka cylindra	poddana katalforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	Satyna
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006	Aluminium RAL 9006

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

HERZ

Mechanizm odblokowujący	klucz (w zestawie)	klucz (w zestawie)
Wysokość paska odbłaskowego	55 mm	55 mm
Kolor paska odbłaskowego	Pomarańcz	Pomarańcz
Odporność na uderzenie	38000 J	67000 J
Odporność na wyłamanie	128000 J	207000 J
Waga całkowita	125 kg	125 kg
Waga kieszeni montażowej	55 kg	55 kg
Waga słupka	70 kg	70 kg
Wymiar kieszeni montażowej	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 950 mm
Wymiary wykopu	1 000 x 1 000 x 1 250 mm	1 000 x 1 000 x 1 250 mm

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl