

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wyjmowany-z-oswietleniem-abes-lightning-bollard-265-led-p-1744.html>



Słupek parkingowy wyjmowany z oświetleniem ABES LIGHTNING BOLLARD 265 LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	od 8 do 12 tygodni
NUMER KATALOGOWY	265.120; 265.220
KOD PRODUCENTA	LIGHTNING BOLLARD 265 LED
Producent	ABES

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy wyjmowany oświetlony ABES LIGHTNING BOLLARD 265 LED

Prostokątny słupek stalowy z płaską górą i pionową listwą świetlną LED na dwóch przeciwległych stronach. Każdy z 2 taśmami LED, dyfuzorem Perspex (PMMA), obsługiwany za pomocą niskiego napięcia 24 V, 2 m kabla połączeniowego z gniazdem wtykowym u podstawy słupka. Stopień ochrony IP 67.

Podłączenie, w tym wszystkie wymagania techniczne, jest po stronie przez klienta i nie jest zawarte w tym pakiecie.

Warianty słupka

Typ A: listwy świetlne LED (650 mm) na obu wąskich bokach.

Typ B: listwy świetlne LED (550 mm) po obu szerokich bokach.

Podstawowy pakiet dla ABES Lighting-Bollard 265 LED z technologią 3p zawiera

- Oprawa oświetleniowa, stal ST37, lakierowana proszkowo na kolor RAL lub DB 703 Szary Glimmer z 2 taśmami LED.
- Pomiary (H powyżej podłoża x Ø w mm): 900 x 70/140.
- w tym Rozeta, lakierowana proszkowo farbą słupkową.
- Korpus szlifowany 300 mm (000.001), żeliwo, ocynkowane.
- Element łączący (000.017) ze zintegrowanym punktem łamania, szczeliną na kabel i urządzeniem przeciwpoślizgowym, żeliwo, ocynkowane.
- zestaw śrub mocujących, łeb sześciokątny (N3 + N3 + śruba sześciokątna), stal nierdzewna 1.4301 (000.004).

Dostępny tylko z technologią 3p, składającą się z obudowy uziemienia, elementu łączącego ze zintegrowanym punktem łamania, gniazda kabla i urządzenia przeciwpoślizgowego, dwóch stożków zaciskowych i śruby z łbem sześciokątnym. Stal ocynkowana ogniowo ST37 z powłoką proszkową w standardowych kolorach RAL lub DB 703.

Specyfikacja

- Lekka jednostka: 2 taśmy LED (550 mm / 650 mm).
- Zasilanie: 24 V DC.
- Pobór mocy (max): ok. 16 W (550 mm) / ok. 19 W (650 mm).



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Strumień świetlny (max): ok. 900 lm (550 mm) / ok. 1,170 lm (650 mm).
- Odbity kąt wiązki: 120°.
- Barwa światła: RGB + biały (4.000 K).
- Rodzaj ochrony: IP 67.
- Kabel złącza: ok. 2 m z wtyczką (IP 67).

Wymiary

- Wysokość nad poziomem gruntu: 900 mm
- Średnica: 70/140 mm
- Waga: ok. 13,0 kg (montaż stały +1,5 kg)

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl