

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wysuwany-procity-barcelona-160-220-270-mm-pacholek-p-7683.html>



SŁUPEK PARKINGOWY WYSUWANY PROCITY BARCELONA ø 160, 220, 270 mm (PACHOLEK)

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(7683) 206784
KOD PRODUCENTA	PACHOLEK WYSUWANY BARCELONA
Producent	PROCITY
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	545 mm, 605 mm, 705 mm
ŚREDNICA RURY	ø 160 mm, ø 220 mm, ø 270 mm
METODA WYKOŃCZENIA	podkładowa farba cynkowa + malowanie
SPOSÓB MONTAŻU	bezpośrednio do podłoża

OPIS PRODUKTU

Pacholek parkingowy wysuwany PROCITY BARCELONA

Słupek wysuwany marki PROCITY to nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie do zabezpieczania wjazdów, parkingów oraz stref ograniczonego ruchu. Zaprojektowany z myślą o trwałości i wygodzie użytkowania, łączy solidną konstrukcję z eleganckim wykończeniem, doskonale komponując się z otoczeniem.

Bezpieczne zamykanie

Zamek wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję i niezawodność działania. System zamykania jest automatyczny i samoblokujący, co zapewnia szybkie i łatwe unieruchomienie słupka. W standardzie stosowany jest zamek z kluczem trójkątnym.

Wytrzymała pokrywa

Pokrywa stalowa o średnicy 460 mm i grubości 10 mm została wyposażona w antypoślizgową strukturę zapewniającą bezpieczeństwo pieszym. Powierzchnia jest ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor czarny, co skutecznie chroni przed warunkami atmosferycznymi. Montaż pokrywy do puszkii odbywa się za pomocą czterech śrub imbusowych ze stali nierdzewnej.

Precyzyjny mechanizm wysuwania

Wózek jezdny, pełniący funkcję wspornika słupka, posiada prowadnicę środkową i boczną, a wodoszczelny siłownik gazowy



automatycznie ustawia słupek w pionie, zapewniając płynne i bezawaryjne działanie.

Solidna obudowa

Całość umieszczona jest w skrzynce z blachy galwanizowanej, wyposażonej w praktyczne uchwyty ułatwiające montaż. Kompaktowe wymiary (1030 mm wysokości, 545 mm szerokości) pozwalają na instalację w różnych przestrzeniach.

Zalecenia montażowe

Słupki montuje się bezpośrednio do podłoża, zgodnie z dostarczoną instrukcją montażu i konserwacji. Zaleca się instalację w miejscach uniemożliwiających najechanie pojazdów na słupek. Produkt nie jest przeznaczony jako bariera antytaranowa.

PROCITY - trwałość, bezpieczeństwo i estetyka w jednym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ŚREDNICA: Ø 160 mm , Ø 220 mm , Ø 270 mm

KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEN KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA WYSUWANEGO PROCITY BARCELONA

Minimalny docisk

20 kg

Malowanie

Według naszej palety kolorów RAL

Blokada zamka