**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:19

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-wysuwany-procity-barcelona-160-220-270-mm-pacholek-p-7683.html



# SŁUPEK PARKINGOWY WYSUWANY PROCITY BARCELONA ø 160, 220, 270 mm (PACHOŁEK)

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **(7683) 206784** |
| KOD PRODUCENTA | **PACHOŁEK WYSUWANY BARCELONA** |
| Producent | **PROCITY** |
| WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA | **545 mm, 605 mm, 705 mm** |
| ŚREDNICA RURY | **ø 160 mm, ø 220 mm, ø 270 mm** |
| METODA WYKOŃCZENIA | **podkładowa farba cynkowa + malowanie** |
| SPOSÓB MONTAŻU | **bezpośrednio do podłoża** |

## OPIS PRODUKTU

# Pachołek parkingowy wysuwany PROCITY BARCELONA

**Słupek wysuwany marki PROCITY** to nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie do zabezpieczania wjazdów, parkingów oraz stref ograniczonego ruchu. Zaprojektowany z myślą o trwałości i wygodzie użytkowania, łączy solidną konstrukcję z eleganckim wykończeniem, doskonale komponując się z otoczeniem.

**Bezpieczne zamykanie**
Zamek wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję i niezawodność działania. System zamykania jest automatyczny i samoblokujący, co zapewnia szybkie i łatwe unieruchomienie słupka. W standardzie stosowany jest zamek z kluczem trójkątnym.

**Wytrzymała pokrywa**
Pokrywa stalowa o średnicy 460 mm i grubości 10 mm została wyposażona w antypoślizgową strukturę zapewniającą bezpieczeństwo pieszym. Powierzchnia jest ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor czarny, co skutecznie chroni przed warunkami atmosferycznymi. Montaż pokrywy do puszki odbywa się za pomocą czterech śrub imbusowych ze stali nierdzewnej.

**Precyzyjny mechanizm wysuwania**
Wózek jezdny, pełniący funkcję wspornika słupka, posiada prowadnicę środkową i boczną, a wodoszczelny siłownik gazowy

automatycznie ustawia słupek w pionie, zapewniając płynne i bezawaryjne działanie.

**Solidna obudowa**
Całość umieszczona jest w skrzynce z blachy galwanizowanej, wyposażonej w praktyczne uchwyty ułatwiające montaż. Kompaktowe wymiary (1030 mm wysokości, 545 mm szerokości) pozwalają na instalację w różnych przestrzeniach.

**Zalecenia montażowe**
Słupki montuje się bezpośrednio do podłoża, zgodnie z dostarczoną instrukcją montażu i konserwacji. Zaleca się instalację w miejscach uniemożliwiających najechanie pojazdów na słupek. Produkt nie jest przeznaczony jako bariera antytaranowa.

**PROCITY – trwałość, bezpieczeństwo i estetyka w jednym.**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ŚREDNICA**: Ø 160 mm , Ø 220 mm , Ø 270 mm
**KOLOR**: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010

# DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA WYSUWANEGO PROCITY BARCELONA | |
|---|---|
| **Minimalny docisk** | **20 kg** |
| **Malowanie** | Według naszej palety kolorów RAL |
| **Blokada zamka** | |