Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-staly-antyterrorystyczny-gunnebo-bollard-m30-p-7031.html



Słupek stały antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M30

Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Słupek stały antyterrorystyczny GUNNEBO BOLLARD M30

Słupek stały typu bollard z płytkim fundamentem, model M30

Konstrukcja: Blokada/-y typu bollard o podstawie do instalacji płytkiej.
Bollardy można zamontować narożnie.
Siła uderzenia: 612 kJ (6,8 t przy 30 mph)
Symulacja uderzenia pojazdu M30/P1 (instalacja potrójna)
Element blokujący: Średnica: 355 mm z przyspawaną stalową pokrywą wierzchnią,
opcjonalnie: przykręcona stalowa pokrywa wierzchnia z wykończeniem
galwanicznym lub pomalowana w kolorze elementu blokującego
30 mm
1 100 mm (bollard M30-1100) lub 1 000 mm (bollard M30-1000)
Grubość ściany:
Wysokość blokady:
Wysokość całkowita: 1 552 mm (bollard M30-1100) lub 1 452 mm (bollard M30-1000)
Podstawa: Wymiary całkowite:szer. x gł. = 900 x 1 555 mm
Wymiary fundamentu: 4 500 x 1 750 x 400 mm (instalacja potrójna)
100 mm poniżej poziomu wykończonego podłoża
Ok. 620 kg (bollard M30-1100) lub ok. 590 kg (bollard M30-1000)
Krawędź górna fundamentu:
Waga:
Opcje: Oświetlenie w części górnej, w kształcie spodka, czerwone, białe
lub żółte,
Osłona ze stali nierdzewnej z przykręconą lub przyspawaną pokrywą
wierzchnią ze stali nierdzewnej
Kolory standardowe: RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 7035 lub RAL 9010
Kolory opcjonalne: Inne kolory z palet RAL lub DB