

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupki-staly-antyterrorystyczny-urbaco-one40-evo-p-1524.html>



Słupek stały antyterrorystyczny URBACO ONE40 EVO

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI

5 dni

NUMER KATALOGOWY

URBACO ONE40 EVO FIX

Producent

CAME

OPIS PRODUKTU

Słupek stały antyterrorystyczny URBACO ONE40 EVO

Pojedynczy słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE40EVO może wytrzymać uderzenie jednej ciężarówki jadącej z prędkością 64 km/h.

Słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE40EVO zaprojektowano w celu zabezpieczania dostępu do newralgicznych miejsc i do zabezpieczenia punktów strategicznych przed atakami terrorystycznymi. Słupek montowany na stałe ONE40EVO jest idealnym rozwiązaniem uzupełniającym instalację słupków chowanych przy zachowaniu tego samego wyglądu.

Parametry

Wymiary (mm): Ø250 H1000 (ponad powierzchnią)

Materiał: stal o dużej wytrzymałości

Obróbka: cynkowanie ogniowe słupka

Masa całkowita: 320 kg

IWA 14-1:2013

PAS68:2013

W odniesieniu do następujących norm:

NF EN 124 Klasa F

EN1050 - Zasady oceny ryzyka

Rozporządzenie PMR Nr 2006-1657

Bollard ONE40EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei, pozwalający na zmianę wyglądu części wystającej ponad powierzchnię oraz na naprawę uszkodzonych głowic w czasie krótszym od 5 minut.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Materiał: stal

**Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem
proszkowym o wysokiej zawartości cynku**

**Farba RAL: Matowe wykończenie
termoutwardzanej wierzchniej warstwy
proszkowej poliestrowej (standard RAL3020)**

Tuleja nierdzewna

Materiał: Nierdzewna 316L

Obróbka: Wykończenie polerowane i satynowe

Tuleja na zamówienie

Materiał: stal (nierdzewna na życzenie)

**Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości
cynku**

**Na zamówienie: Możliwość spersonalizowania poprzez dodanie logo, tekstu, tekstury,
reklamy lub zdjęcia, bez jakichkolwiek ograniczeń**

Powłoka wierzchnia: Wysokoodporna warstwa Urbaco zabezpieczająca przed ścieraniem

Fundament (dla 1 słupka):

Głębokość fundamentu około 650 mm. Szacunkowa objętość betonu zbrojonego około 1,25 m³.