Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:59

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-staly-antyterrorystyczny-urbaco-one50-evo-p-1525.html



Słupek stały antyterrorystyczny URBACO ONE50 EVO

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
CZAS WYSYŁKI	**5 dni**
NUMER KATALOGOWY	**URBACO ONE50 EVO FIX**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Słupek stały antyterrorystyczny URBACO ONE50 EVO
Pojedynczy słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE50EVO może wytrzymać uderzenie jednej ciężarówki jadącej z prędkością 80 km/h.
Słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE50EVO zaprojektowano w celu zabezpieczania dostępu do newralgicznych miejsc i do zabezpieczenia punktów strategicznych przed atakami terrorystycznymi.
Słupek montowany na stałe ONE50 EVO jest idealnym rozwiązaniem uzupełniającym instalację słupków chowanych przy zachowaniu tego samego wyglądu.

Parametry
Wymiary (mm): Ø325 H1000 (ponad powierzchnią)
Materiał: stal o dużej wytrzymałości
Obróbka: cynkowanie ogniowe słupka
Masa całkowita: 435 kg

IWA 14-1:2013
PAS68:2013
W odniesieniu do następujących norm:
NF EN 124 Klasa F
EN1050 - Zasady oceny ryzyka
Rozporządzenie PMR Nr 2006-1657

Bollard ONE50EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei, pozwalający na zmianę wyglądu części wystającej ponad powierzchnię oraz na naprawę uszkodzonych głowic w czasie krótszym od 5 minut.

Materiał: stal
Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości cynku
Farba RAL: Matowe wykończenie termoutwardzanej wierzchniej warstwy proszkowej poliestrowej (standard RAL3020)

Tuleja nierdzewna
Materiał: Nierdzewna 316L
Obróbka: Wykończenie polerowane i satynowe

Tuleja na zamówienie
Materiał: stal (nierdzewna na życzenie)
Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości cynku
Na zamówienie: Możliwość spersonalizowania poprzez dodanie logo, tekstu, tekstury, reklamy lub zdjęcia, bez jakichkolwiek ograniczeń
Powłoka wierzchnia: Wysokoodporna warstwa Urbaco zabezpieczająca przed ścieraniem

Fundament (dla 1 słupka):
Głębokość fundamentu około 650 mm. Szacunkowa objętość betonu zbrojonego około 1,25 m3.