



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 07:09

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-staly-antyterrorystyczny-urbaco-one50-evo-p-1525.html>



Słupek stały antyterrorystyczny URBACO ONE50 EVO

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI	5 dni
NUMER KATALOGOWY	URBACO ONE50 EVO FIX
Producent	CAME

OPIS PRODUKTU

Słupek stały antyterrorystyczny URBACO ONE50 EVO

Pojedynczy słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE50EVO może wytrzymać uderzenie jednej ciężarówki jadącej z prędkością 80 km/h.

Słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE50EVO zaprojektowano w celu zabezpieczania dostępu do newralgicznych miejsc i do zabezpieczenia punktów strategicznych przed atakami terrorystycznymi. Słupek montowany na stałe ONE50 EVO jest idealnym rozwiązaniem uzupełniającym instalację słupków chowanych przy zachowaniu tego samego wyglądu.

Parametry

Wymiary (mm): Ø325 H1000 (ponad powierzchnią)

Materiał: stal o dużej wytrzymałości

Obróbka: cynkowanie ogniowe słupka

Masa całkowita: 435 kg

IWA 14-1:2013

PAS68:2013

W odniesieniu do następujących norm:

NF EN 124 Klasa F

EN1050 - Zasady oceny ryzyka

Rozporządzenie PMR Nr 2006-1657

Bollard ONE50EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei, pozwalający na zmianę wyglądu części wystającej ponad powierzchnię oraz na naprawę uszkodzonych głowic w czasie krótszym od 5 minut.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Materiał: stal
Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości cynku
Farba RAL: Matowe wykończenie termoutwardzanej wierzchniej warstwy proszkowej poliestrowej (standard RAL3020)

Tuleja nierdzewna
Materiał: Nierdzewna 316L
Obróbka: Wykończenie polerowane i satynowe

Tuleja na zamówienie
Materiał: stal (nierdzewna na życzenie)
Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości cynku
Na zamówienie: Możliwość spersonalizowania poprzez dodanie logo, tekstu, tekstury, reklamy lub zdjęcia, bez jakichkolwiek ograniczeń
Powłoka wierzchnia: Wysokoodporna warstwa Urbaco zabezpieczająca przed ścieraniem

Fundament (dla 1 słupka):
Głębokość fundamentu około 650 mm. Szacunkowa objętość betonu zbrojonego około 1,25 m3.