Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-wyjmowany-antyterrorystyczny-urbaco-one50-evo-removable-p-2430.html



Słupek wyjmowany antyterrorystyczny URBACO ONE50 EVO Removable

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
CZAS WYSYŁKI	**5 dni**
NUMER KATALOGOWY	**URBACO ONE50 EVO Removable**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny URBACO ONE50 EVO wyjmowany

**Pojedynczy słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE50EVO może wytrzymać uderzenie jednej
ciężarówki jadącej z prędkością 80 km/h.
Słupek montowany na stałe o wysokim stopniu zabezpieczenia ONE50EVO zaprojektowano w celu zabezpieczania dostępu do newralgicznych miejsc i do zabezpieczenia punktów strategicznych przed atakami terrorystycznymi.
Wyjmowany system głowicy słupka pozwala od czasu do czasu otworzyć chroniony punkt dostępu. System wymienny jest doskonałym rozwiązaniem przy zastosowaniu jednego lub kilka bollardów automatycznych antyterrorystycznych przy zachowaniu tego samego wyglądu.**

**Parametry
Wymiary (mm): Ø325 H1000 (ponad powierzchnią)
Materiał: stal o dużej wytrzymałości
Obróbka: cynkowanie ogniowe słupka
Masa całkowita: 435 kg**

**IWA 14-1:2013
PAS68:2013
W odniesieniu do następujących norm:
NF EN 124 Klasa F
EN1050 - Zasady oceny ryzyka
Rozporządzenie PMR Nr 2006-1657**

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Bollard ONE50EVO wyposażony jest w innowacyjny system wymiennej tulei, pozwalający na zmianę wyglądu części wystającej ponad powierzchnię oraz na naprawę uszkodzonych głowic w czasie krótszym od 5 minut.

Materiał: stal
Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości cynku
Farba RAL: Matowe wykończenie termo-utwardzanej wierzchniej warstwy proszkowej poliestrowej (standard RAL3020)

Tuleja nierdzewna
Materiał: Nierdzewna 316L
Obróbka: Wykończenie polerowane i satynowe

Tuleja na zamówienie
Materiał: stal (nierdzewna na życzenie)
Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne gruntem proszkowym o wysokiej zawartości cynku
Na zamówienie: Możliwość spersonalizowania poprzez dodanie logo, tekstu, tekstury, reklamy lub zdjęcia, bez jakichkolwiek ograniczeń
Powłoka wierzchnia: Wysokoodporna warstwa Urbaco zabezpieczająca przed ścieraniem

Fundament (dla 1 słupka):
Głębokość fundamentu około 650 mm. Szacunkowa objętość betonu zbrojonego około 1,25 m3.