



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 23:33

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-zasilajacy-est12-floorbox-herz-system-stal-nierdzewna-p-7394.html>



Słupek zasilający EST12 FLOORBOX HERZ SYSTEM - stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	EST12
KOD PRODUCENTA	EST12
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Słupek zasilający EST12 FLOORBOX HERZ SYSTEM

- Prostokątny, zamykany, mniejszy gabarytowo słupek zewnętrzny.
- Jednokomorowy (jedne drzwiczki).
- Obudowa słupka z blachy nierdzewnej V2A (grub. 1,5 mm).
- Szczotkowana (na życzenie lakierowana proszkowo na żądany kolor RAL).
- Gniazda i zabezpieczenia w słupku, zintegrowane w rozdzielnicy z tworzywa.
- Słupek zamykany (półcylinder) również po podłączeniu wtyczek.
- Zasilanie słupka – otwór od dołu.
- Ciężar: ok. 20 kg.
- Stopień ochrony słupka: IP 44 (aparaty).
- Zastosowanie: na zewnątrz budynków; na parkingach, placach, w parkach itd.
- Ale również wewnątrz budynków (hale, hangary itp.).

Podstawowe wykonania słupka EST12.

EST12-1.

- 2 x CEE 3/16A 230V/6h

Zabezpieczenie:

- 2 x FI/LS, 16A, 0,03A, 2-pol.

Zasilanie:

- 1 x klemy na wejściu Pollmann HLA 25-5,
- 1 x klemy na przewód ochronny 7 -pol.

EST12-2.

- 4 x 230V z bolcem (lub Schuko)

Zabezpieczenie:

- 4 x LS, B16, 1-pol
- 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol

Zasilanie:

- 1 x klemy na wejściu Pollmann HLA 25-5,
- 1 x klemy na przewód ochronny 7 -pol.
- 1 x klemy na przewód zerowy 7pol.

EST12-3.

- 2 x 230V z bolcem (lub Schuko)

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- 1 x CEE 5/16A 400V/6h

Zabezpieczenie:

- 1 x LS, B16, 1-pol
- 1 x LS, C16, 3-pol
- 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol

Zasilanie:

- 1 x klemy na wejściu Pollmann HLAk 25-5,
- 1 x klemy na przewód ochronny 7 -pol.
- 1 x klemy na przewód zerowy 7pol.

EST12-4.

- 2 x 230V z bolcem (lub Schuko)
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h

Zabezpieczenie:

- 1 x LS, B16, 1-pol
- 1 x LS, C32, 3-pol
- 1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol

Zasilanie:

- 1 x klemy na wejściu Pollmann HLAk 25-5,
- 1 x klemy na przewód ochronny 7 -pol.
- 1 x klemy na przewód zerowy 7pol.

Wymiary słupka.

- 265 x 205 mm (szerokość x głębokość),
- wysokość: ok. 687 mm.

MONTAŻ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44