



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 09:25

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-zasilajacy-est25-floorbox-herz-system-stal-nierdzewna-p-7393.html>



Słupek zasilający EST25 FLOORBOX HERZ SYSTEM - stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	EST25
KOD PRODUCENTA	EST25
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Słupek zasilający EST25 FLOORBOX HERZ SYSTEM

- Prostokątny, zamykany słupek zewnętrzny.
- Z dwoma drzwiczkami, zamykanymi jednym zamkiem (kluczem).
- Obudowa słupka masywna, z blachy nierdzewnej V2A (1.4301).
- Szczotkowana (na życzenie lakierowana proszkowo na żądany kolor RAL).
- Gniazda i zabezpieczenia w słupku, zintegrowane w rozdzielnicy z tworzywa.
- Słupek zamykany również po podłączeniu wtyczek.
- Zasilanie słupka – od dołu (prostokąt 200 x 150 mm).
- 1 x klemy na zasilaniu: Pollmann HLA 25-5 (5 – pol.).
- Ciężar: ok. 41 kg.
- Stopień ochrony słupka: IP 44 (aparaty).
- Zastosowanie: na zewnątrz budynków; na parkingach, placach, w parkach, na nabrzeżach itp.
- Montaż na betonowym cokole, wykonanym samodzielnie na budowie.

Podstawowe wykonania słupka EST25.

EST25-1.

- 8 x 230V z bolcem (lub Schuko)
- 2 x CEE 5/16A 400V/6h
- 2 x CEE 5/32A 400V/6h

Zabezpieczenia:

- 4 x LS, B16, 1-pol
- 2 x LS, C16, 3-pol
- 2 x LS, C32, 3-pol
- 2 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol

EST25-2.

- 4 x 230V z bolcem (lub Schuko)
- 1 x CEE 5/16A 400V/6h
- 1 x CEE 5/32A 400V/6h
- 1 x CEE 5/63A 400V/6h

Zabezpieczenia:

- 2 x LS, B16, 1-pol
- 1 x LS, C16, 3-pol



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- 1 x LS, C32, 3-pol
- 1 x LS, C63, 3-pol
- 2 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol.

EST25-3.

- 4 x 230V z bolcem (lub Schuko)
- 2 x CEE 5/16A 400V/6h
- 2 x CEE 5/32A 400V/6h
- 1 x CEE 5/63A 400V/6h

Zabezpieczenia:

- 2 x LS, B16, 1-pol
- 2 x LS, C16, 3-pol
- 2 x LS, C32, 3-pol
- 1 x LS, C63, 3-pol
- 2 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol
- 1 x FI, 63A, 0,03A, 4-pol

Wymiary słupka.

- 425 x 285 mm (szerokość x głębokość),
- wysokość: ok. 1310 mm.

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44