



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 22:16

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/sluza-osobowa-orthos-dormakaba-pil-m02-p-4002.html>



ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M02

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ORTHOS PIL-M02
KOD PRODUCENTA	PIL-M02
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M02

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczególnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.

Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana

Miejsca zastosowania:

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-M02

Instalacje standardowe	PIL-M02
Budowa	Szybkobieżna dwuskrzydłowa instalacja ze skrzydłami obrotowymi, którą można łączyć z innymi modułami. W tym zestaw czujników, poziom A (MDR): Zabezpieczenie korytarza służy przez identyfikujące kierunek czujniki ruchu jako zwieńczenie pomieszczenia.
Szerokość przejścia	Ok. 640-950 (standard ok. 920).
Szerokość całkowita	1076-1386 (jako instalacja pojedyncza).
Długość całkowita	-
Wysokość całkowita	2300
Wysokość przejścia	2100
Wysokość pałaka	-
Górna część korpusu	200
Korpus	Samonośny portal ze stali nierdzewnej AISI 304. Oszklenie: ESG 6 mm. Sterowanie i otwór serwisowy: góra. Wymagany panel sterowania (na miejscu lub opcjonalnie OPL 02).
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Śluza osobowa służy do sterowania

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

przepływem osób
w jednym kierunku
(identyfikacja
powrotu). Impuls
otwierania lub
zamykania przez
obustronne
radarowe czujniki
ruchu. Nadzorowanie
zakresu odchylania
skrzydła drzwiowego
przez fotokomórkę.
Instalacja sygnałowa
(piktogram strzałka -
krzyżyk, Ø 90 mm)
po stronie dostępu.
Zachowanie w razie
braku zasilania jest
dowolnie określane.

Do wyboru
zamknięte
i zablokowane lub
zamknięte
i niezaryglowane.
Czas trwania cyklu
zamykania

Elektryka

Zamontowane
w górnej części
korpusu. Zasilanie
elektryczne 230
V AC, 50 Hz.

Instalacja

Na podłodze gotowej
FFB.