Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/sluza-osobowa-orthos-dormakaba-pil-m02-scianka-szklana-1908-p-4004.html



ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M02 ścianka szklana 1908

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ORTHOS PIL-M02 ścianka szklana 1908**
KOD PRODUCENTA	**PIL-M02 1908**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS DORMAKABA PIL-M02 ścianka szklana 1908

Systemy elektronicznie monitorowanych śluz Orthos zapewniają optymalną ochronę obszarów o najwyższych wymogach bezpieczeństwa. W zależności od tych wymogów, urządzenie może być wyposażone w wielokrotną autoryzację od czytników kart i zamków szyfrowych po wagę do systemów biometrycznych.

W skład rodziny produktów Orthos wchodzi furta lotniskowa PIL-M02, która jest wykorzystywana do przejść jednokierunkowych ze stref szczelnie objętych kontrolą, takich jak strefa Schengen.

Zalety śluz Orthos:

- Zabezpieczenie jednostki przed atakami wandalizmu, włamaniem, bronią palną i ogniem
- Dwuobszarowa mata kontaktowa zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo
- Dwa typy wag w zależności od poziomu zabezpieczenia
- W opcji kurtyny przeciwpożarowe
- Wersja pełno-szklana

Miejsca zastosowania:

- Centra badawczo-rozwojowe oraz IT
- Elektrownie
- Banki i instytucje finansowe
- Obszary objęte specjalną ochroną na lotniskach, w budynkach administracyjnych oraz rządowych
- Przejścia ze strefy lądowania do strefy ogólnodostępnej na lotniskach

DANE TECHNICZNE ŚLUZA OSOBOWA ORTHOS PIL-M02 ścianka szklana 1908

Instalacje standardowe	PIL-M02 ścianka szklana 1908
Długość całkowita	1908
Wysokość całkowita	2300
Korpus	Oszklenie bezpieczeństwa ESG 10 mm, na dole szyna podłogowa, na górze kanał kablowy na kabel czujnika. Rama usztywniająca i ochrona krawędzi.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Całkowicie oszklony element boczny do prowadzenia przechodzących i oddzielania przepływów osób za ostatnią instalacją ze skrzydłem obrotowym, koniec śluzy.
Instalacja	Na podłodze gotowej FFB (równość podłogi ±2 mm).