

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1500dl-z-klawiatura-i-szyldem-p-3777.html>



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1500DL z klawiaturą i szyldem

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

S1500DL

KOD PRODUCENTA

S1500DL

Producent

VIDOS

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1500DL** z klawiaturą szyfrową
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz Vidos P24/18](#)

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1500DL z szyfratorem

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów

Urządzenie zostało wyposażone w klawiaturę numeryczną do wybierania lokalu pełniący również funkcję szyfratora umożliwiającego otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł klawiatury służy też do konfigurowania stacji.

Wbudowany podświetlany szyld informacyjny może zostać wykorzystany do wpisania listy lokatorów lub instrukcji użytkowania dla odwiedzających.

Stacja bramowa S1500DL posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel led informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia,



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

rozmowa, otwarcie wejścia).

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

FUNKCJE:

- Maksymalna liczba lokali: **32**
- Montaż **podtynkowy**, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Podświetlany moduł szyldu informacyjnego
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszk: 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony: IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii Vidos DUO**