Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:10

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1508a-z-czytnikiem-zblizeniowym-rfid-p-3778.html



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1508A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Cena	**1 291,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**S1508A**
KOD PRODUCENTA	**S1508A**
Producent	**VIDOS**

OPIS PRODUKTU

*Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.*

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do
głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1508A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* Zasilacz Vidos P24/18

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1508A z czytnikiem RFID

8 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka.

Czytnik pozwala na zaprogramowanie 320 dowolnych tagów pracujących w standardzie UNIQUE 125kHz

Przyciski wybierania umożliwiają bezpośrednie nawiązanie połączenia z lokalem

Stacja bramowa S1508A posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia)

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

FUNKCJE:

- Maksymalna liczba lokali: **8**
- Montaż **podtynkowy**, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz
- Pojemność czytnika 320 użytkowników
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł **B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2-żyłowe połączenia z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii Vidos DUO**