Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:02

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard3-z-ramieniem-eliptycznym-2-75m-szybki-p-207.html



Szlaban parkingowy CAME GARD3 z ramieniem eliptycznym 2,75m (szybki)

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**GARD3**
KOD PRODUCENTA	**GARD3**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME GARD3 z ramieniem eliptycznym 2,75m (szybki)

Bardo szybki szlaban Came GARD3 do przejazdów o szerokości do 2,75 m o wysokim natężeniu ruchu, łatwy w montażu, z możliwością dołączenia akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane, fotokomórki, czytniki kart i wiele innych.

Nowe szlabany GARD3, zaprojektowane z myślą o przejazdach o szerokości do 2,75 metra, pozwalają nadzorować intensywny ruch pojazdów dzięki licznym, innowacyjnym rozwiązaniom technicznym, które czynią je szczególnie solidnymi i wytrzymałymi a jednocześnie pozwalają na bardzo szybkie podnoszenie i opuszczanie ramienia.

Podniesienie ramienia 0,9 sek.

Szlabany GARD3 są przystosowane do montażu zarówno lewo jak i prawostronnego.

Funkcje główne:

- Możliwość sterowania pilotem, przyciskiem, czytnikiem kart zbliżeniowych, itp.
- Automatyczne zamykanie; czas regulowany
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Regulacja prędkości
- Zamykanie po przecięciu linii fotokomórek
- Master-slave: umożliwia sprzężenie dwóch szlabanów

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V
- Zasilanie silnika: 24V
- Moc maksymalna silnika: 300 W
- Czas otwarcia: 4,6 s
- Cykl pracy: praca intensywna
- Obudowa: Ocynkowana, lakierowana RAL 2004; dostępna również w wersji INOX

Zestaw zawiera:

- Szlaban GARD3 z centralą sterującą
- Ramię aluminiowe szlabanu
- Nalepki odblaskowe (24 szt.)

Instalacja elektryczna (minimalne wymagania):

- przewód zasilający: 3x1,5 mm2
- przewód do fotokomórek: 2x0,5 mm2 (nadajnik), 4x0,5 mm2 (odbiornik)

