Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:24

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-ozak-sg-90-s-c-dwukierunkowa-podwojna-p-1396.html



# Szybka bramka OZAK SG 90 S-C dwukierunkowa podwójna

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **OZAK SG 90 S-C** |
| KOD PRODUCENTA | **OZAK SG 90 S-C** |
| Producent | **OZAK** |

## OPIS PRODUKTU

## Szybka bramka OZAK SG 90 S-C dwukierunkowa podwójna

**Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.**

**Wysokość skrzydła 90cm. Szerokość przejścia 90cm**

***Cechy główne bramki***

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Dwustronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra z granitu
- Wskaźniki LED

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK SG 90 S-S | |
|---|---|
| **Obudowa** | Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 (opcjonalnie 316), satynowanej. Naturalny granit (motyw Star Galaxy Black) na górze jest standardowym elementem dekoracyjnym i estetycznym. (Opcjonalnie dostępne inne materiały i wzory). |
| **Skrzydła** | Podświetlenie LED RGB, 12mm na uderzenia szkło hartowane (opcjonalnie poliwęglan).<br>Opcje wysokości skrzydeł szklanych: 900 mm - 1200 mm - 2000 mm w standardzie. |
| **Górna pokrywa** | Naturalny granit 20 mm (Star Galaxy Black). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC<br>Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W.<br>Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W. |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, |

| | |
|---|---|
| | które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP. |
| **Przepustowość** | Prędkość/czas otwarcia skrzydła: 1,3-1,8 sekundy. Prędkość/czas zamykania skrzydła: 1,3-1,8 sekundy. Nominalna: ~25 - 50 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna). *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |
| **Funkcje i działanie systemu** | Elektronicznie sterowane, skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w dwóch kierunkach. Różne tryby pracy umożliwiają wybór swobodnego przejścia na podstawie sygnału z wykrywacza z fotokomórką, ograniczony dostęp, kontrolowany dostęp w obu lub w jednym kierunku jako funkcje wbudowane. |
| **Tryb awaryjny** | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora). |
| **Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP** | -20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego. |
| **Akcesoria** | Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, separator. |
| **Uwagi** | Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie. |