Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:12

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-dt-100-wejsciowa-z-opadajacym-ramieniem-automatyczna-p-8094.html



Szybka bramka sensoryczna CP DT 100 wejściowa z opadającym ramieniem - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
NUMER KATALOGOWY	**(8094)**
KOD PRODUCENTA	**CPDT-100 (SERIA M)**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

CPDT-100 – Zaawansowana bramka sensoryczna dla inteligentnej kontroli dostępu

Bramka sensoryczna CPDT-100 to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o efektywnym zarządzaniu ruchem osób w miejscach, gdzie bezpieczeństwo i płynność przejść mają kluczowe znaczenie. To urządzenie klasy premium, które łączy innowacyjne technologie detekcji z eleganckim, minimalistycznym wzornictwem.

Model CPDT-100 wykorzystuje precyzyjne czujniki optyczne, umożliwiające dokładne monitorowanie przejść i skuteczne zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi. Dzięki błyskawicznej reakcji systemu użytkownicy mogą poruszać się swobodnie, bez opóźnień i zakłóceń, nawet przy intensywnym ruchu.

Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały zapewniają trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Dodatkowym atutem jest szeroka kompatybilność z systemami identyfikacji – od kart RFID po rozwiązania biometryczne – co pozwala na elastyczne dopasowanie funkcjonalności do potrzeb danej organizacji.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI CP-DT-100	
Parametr	**Wartość**
Wymiary	**1420 x 250 x 990 mm (możliwość personalizacji)**
Szerokość pasa	550 mm (możliwość personalizacji)
Przepustowość	35 osób/min
Zasilanie	110V/220V, 50/60 Hz
Waga (bramka obrotowa trójramienna)	60 kg
Sygnał otwarcia bramki	Suchy styk / przekaźnik

Osłona ramienia	Możliwość dodania ochronnej osłony ramienia
Mechanizm	Hydrauliczny tłumik do absorpcji wstrząsów
Niezawodność mechanizmu	3 miliony cykli bezawaryjnej pracy
Tryb pracy	Półautomatyczny
Elektrozawór	DC 24V ±5%
Długość ramienia	510 mm
Kierunek obrotu	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Wyjście awaryjne	Automatyczne opuszczenie ramienia po zaniku zasilania
Napięcie robocze	DC 24V ±5%
Napięcie światła wskaźnika	DC 12V ±5% (standard)
Temperatura pracy	-30℃ do 60℃
Wilgotność	5% - 90%
Wodoodporność	IP56
Funkcje	Czytnik IC/ID, czytnik kodów kreskowych, rozpoznawanie twarzy, odcisk palca, inne urządzenia kontroli dostępu, UPS itp.
Czas otwarcia	0,2 sekundy
Środowisko pracy	Wewnętrzne lub zewnętrzne
Zastosowanie	Osiedla mieszkaniowe, fabryki, place budowy, szkoły, ośrodki wypoczynkowe itp.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44