Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/tripod-bramka-obrotowa-ozak-602s-jednostronny-dwukierunkowy-p-1373.html



# Tripod bramka obrotowa OZAK 602S jednostronny dwukierunkowy

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **OZAK 602S** |
| KOD PRODUCENTA | **OZAK 602S** |
| Producent | **OZAK** |

## OPIS PRODUKTU

### Tripod OZAK 602S jednostronny dwukierunkowy

**Bramki obrotowe (tzw. tripody) są świetną propozycją wzbogacającym ofertę kontroli dostępu. Jednoramienna bramka obrotowa o wyjątkowym kształcie do kontroli ruchu. Za pomocą diod LED wyświetlany jest stan oraz kierunek przejścia przez bramkę. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej**

**Cechy główne**

- jednostronny
- dwukierunkowy
- stal nierdzewna 304
- wskaźniki kierunku

| SPECYFIKACJA TRIPOD OZAK 602 | |
|---|---|
| **Obudowa** | Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), powierzchnia wykończona szczotkowaniem orbitalnym (opcjonalnie szczotkowanie satynowe). |
| **Ramiona** | Ø40 mm x 2 mm Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~4,5 W. maks. ~13 W. |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne RS232/RS485/TCP IP. |
| **Przepustowość** | Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 97 przejść/min. Nominalna: ~20 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~16 przejść/min.<br>*Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu |

| | |
|---|---|
| | może spowodować zmianę przepustowości. |
| **Tryb awaryjny** | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania. |
| **Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP** | -20°C do +68°C (-50°C z opcją systemu grzewczego), RH 95% bez kondensacji / IP 54 model do użytku zewnętrznego.(Opcjonalnie IP56) |
| **Działanie** | Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu. |
| **Akcesoria** | Urządzenia zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, napęd silnikowy, automatyczne opuszczanie (opadnięcie) ramienia, czujnik alarmu, system ogrzewania, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, barierka (separator), płyta montażowa, dostosowane górne pokrywy do różnych akcesoriów |