



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 08:15

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-castel-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-3820.html>



TRIPOD CASTEL Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD CASTEL
KOD PRODUCENTA	10011
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

TRIPOD CASTEL Bramka obrotowa dwukierunkowa

Bramka obrotowa **CASTEL** – wyposażona jest w serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, posiada zainstalowaną antypanikę – opadanie ramion.

Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Wymiary kołowrotu:

- Wymiary widoczne na schemacie po prawej stronie
- Waga – 40 kg

Wydajność pracy:

- Tryb „wolne przejście” – około 60 osób / minutę
- Kontrolowany tryb mijania – około 20 osób / minutę

Warunki prawidłowej pracy bramki:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Temperatura powietrza – od -10°C do 45°C
- Wilgotność powietrza – nie więcej niż 95% przy temperaturze 25°C
- Powietrze nie powinno zawierać kurzu, oparów paliwa, oleju

Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program kontroli dostępu, Program obsługi konferencji, Program obsługi strefy VIP.
- Program obsługi stoków narciarskich, dyskotek, fitness.
- Akumulator 7 v, 12 v.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD CASTEL

WYSOKOŚĆ	1015 MM
DŁUGOŚĆ	1165 MM
SZEROKOŚĆ	260 MM
RAMIĘ	500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	550-600 MM
WAGA	41 KG
NAPIĘCIE	24 V ± 10 %
POBÓR MOCY	30 W
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	mech: 15 os./min±servo: 30 os./min
TEMPERATURA PRACY	-30 ... +45° C
SZCZELNOŚĆ	IP 42



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Castel

