



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 07:40

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-centurion-twin-m-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-podwojna-p-3817.html>



TRIPOD CENTURION TWIN M Bramka obrotowa dwukierunkowa Podwójna

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD CENTURION TWIN M
KOD PRODUCENTA	10008
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

TRIPOD CENTURION M Bramka obrotowa dwukierunkowa

Centurion M trójramienna (Bramka skiline 90) wyposażona jest w Serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, + zainstalowana antypanika- opadanie ramion. Skinline to bramka dwukierunkowa, wyposażona w piktogramy z dwóch stron. Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD CENTURION TWIN M

Model	Centurion – M Twin
WYMIARY	1000x793x1580
Przepustowość w trybie swobodnego dostępu, osoba / min	120
Przepustowość w trybie pojedynczego dostępu, osoba / min	50
Przejście	600
Mechanizm	Mechanizm (Triservo-M)
Blokada mechanizmu	Dwa elektromechaniczne zaczepty blokujące (oddzielny system blokujący)
Tryb awaryjny (gdy wyłącza się zasilanie)	Ramię spada, gdy zanika moc
Funkcja opuszczania ramienia	Funkcja ramienia opadającego może być aktywowana, gdy zasilanie jest włączone. Funkcja ramienia opadającego aktywuje się automatycznie, gdy zasilanie zostanie wyłączone
Bezpieczne w razie awarii	+ (ramię opadające)
Standardowa obudowa	Szczotkowana stal AISI 304
Dostępne opcje wykończenia	Szczotkowana stal AISI 316

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	Polerowana stal AISI 304 Polerowana stal AISI 316 Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V
Maksymalne zużycie energii	55 W
Stopień ochrony	IP 41 - 54 *
MCBF, żywotność / cykle	1 500 000

