



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-eco-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-3819.html>



TRIPOD ECO Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD ECO
KOD PRODUCENTA	10010
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

TRIPOD ECO Bramka obrotowa dwukierunkowa

Bramka obrotowa ECO wyposażona jest w serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, posiada zainstalowaną antypanikę – opadanie ramion.

Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Opcje wykonania (materiał):

- Szlifowana stal nierdzewna
- Polerowana stal nierdzewna
- Stal malowana proszkowo

Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.



- Licznik wejść.
- Program kontroli dostępu, Program obsługi konferencji, Program obsługi strefy VIP.
- Program obsługi stoków narciarskich, dyskotek, fitness.
- Akumulator 7 v, 12 v.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD ECO		
WYSOKOŚĆ		345 MM
DŁUGOŚĆ		284 MM
SZEROKOŚĆ		240 MM
RAMIĘ		500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA		550-600 MM
WAGA		13 KG
NAPIĘCIE		24 V $\pm$ 3 V
POBÓR MOCY		30 W
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ		20 os./min./min
TEMPERATURA PRACY		0 ... +45° C
SZCZELNOŚĆ		IP 42

