



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 03:53

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/tripod-twix-m-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-3812.html>



TRIPOD TWIX M Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	TRIPOD TWIX M
KOD PRODUCENTA	10003
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa TRIPOD TWIX M

Twix to bramka która skutecznie utrzymuje bezpieczną kontrolę wejścia na teren stadionu, fabryki, instytucji, itp. Prosta ale elegancka konstrukcja sprawia że bramka pasuje do każdego miejsca. Elektromechaniczna funkcja antypaniczna zapewnia funkcjonalność ręcznego zabezpieczenia przed awarią.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia - zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki -ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia -magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

TRIPOD TWIX M	
WYSOKOŚĆ	1042 MM
DŁUGOŚĆ	1004 MM
SZEROKOŚĆ	270 MM
RAMIĘ	500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	600 MM
WAGA	45 KG
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Servo napęd dwukierunkowy z anty Panic, opadanie ramion,
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V - podtrzymywanie napięcia
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
POBÓR MOCY	50 W
ILOŚĆ PRZEJŚĆ	25 os./min

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

TEMP. PRACY ZALETY	-22 +50 Opadanie ramion Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Akumulator 7 V Sygnał antypaniki Detekcja przejścia Sprzęgło przeciążeniowe Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia Servo napęd, wspomaganie przejścia Blokada mechaniczna brak Blokada servo napędu Waga – 50 kilo Kalibracja ramienia –magnetyczna Pulpit sterowniczy Pilot bezprzewodowy
-----------------------	---

TWIX-M (137-10)