



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/wiata-rowerowa-lukowa-p-2088.html>



WIATA ROWEROWA ŁUKOWA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	WR ŁUKOWA
Producent	PROCITY

OPIS PRODUKTU

WIATA ROWEROWA ŁUKOWA

Model wiaty idealnie modułowej (możliwość dodania poszerzeń według potrzeb, z oszalowaniami lub bez oszalowań) aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby w dziedzinie zabezpieczenia.

Dostępna w wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED.

Wiaty na rowery i motocykle Prosta wiata, która dzięki głębokości ponad 2 metry, skutecznie ochroni rowery, skutery i motocykle. Regulowane na wysokość nogi. Dla waszej wygody, dodajcie stojaki rowerowe lub motocyklowe, które proponujemy w kategorii "Stojaki rowerowe".

Zadaszone przejście dla pieszych (wiaty „sukcesywne”) Łącząc ze sobą wiaty wielofunkcyjne bez oszalowań można zadaszyć ciągi dla pieszych. Opcjonalne oszalowania boczne pomogą chronić pieszych przed opadami deszczu z boku.

Struktura

- Słupki stalowe 80 x 80 mm z regulowanymi nogami na wysokość na płytach stalowych.
- Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL.
- Moduł podstawowy dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.

Zadaszenie

- Rama składająca się z dwóch trawersów i dwóch rynien z aluminium, malowana wg naszej palety RAL.
- Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 6 mm po obróbce anty-UV. Oświetlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED)

Oświetlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED)

- Taśma LED zintegrowana z ramą, montaż w fabryce.
- Zasilenie sieciowe 220 V; podłączenie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę. Wyłącznik nie znajduje się w zestawie.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Oszalowania (ściany) i poszerzenia

- Oszalowania składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i oszklenia z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anty-UV
- Oszalowanie boczne, dł.959 x wys.1740 x grub. 23 mm.
- Oszalowanie tylne, dł.1150 x wys.1740 x grub.23 mm
- Możliwość poszerzenia modułu podstawowego o moduły dodatkowe o wym. dł.2500 mm x wys.2635 x głęb.2170 mm



Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: STANDARD , POSZERZENIE , STANDARD + OSZALOWANIA BOCZNE I TYLNE , STANDARD+POSZERZENIE + OSZALOWANIA BOCZNE I TYLNE , STANDARD + ZINTEGROWANE OŚWIETLENE LED- Bez oszalowań , POSZERZENIE+ ZINTEGROWANE OŚWIETLENE LED- Bez oszalowań

KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEN KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010