

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/wiata-rowerowa-lukowa-procity-p-2088.html>

WIATA ROWEROWA ŁUKOWA PROCITY

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(2088) 529040
KOD PRODUCENTA	WIATA ROWEROWA ŁUKOWA
Producent	PROCITY

OPIS PRODUKTU

Wiata rowerowo-motocyklowa PROCITY - model ŁUKOWA

Profesjonalna ochrona jednośladów w eleganckiej formie

Coraz więcej osób wybiera rower lub motocykl jako codzienny środek transportu. Aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników jednośladów, firma **PROCITY** stworzyła wiatę rowerowo-motocyklową **ŁUKOWA** - nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i estetyczne wkomponowanie w przestrzeń miejską.

Solidna konstrukcja - gwarancja trwałości

Wiata ŁUKOWA została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Jej konstrukcja opiera się na **stali ocynkowanej ogniowo**, co zapewnia wieloletnią odporność na korozję i trudne warunki atmosferyczne.

- **Wymiary:** szerokość 2520 mm x wysokość 2640 mm x głębokość 2830 mm
- **Zadaszenie:** stalowe poprzeczki (60 x 40 mm) oraz aluminiowe rynny, malowane w kolorach z palety PROCITY
- **Sklepienie:** łukowe, wykonane z **poliwęglanu komorowego 10 mm** z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV
- **Dach:** wzmocniony, co zwiększa stabilność i bezpieczeństwo użytkowania

Całość uzupełnia **malowanie proszkowe**, dostępne w szerokiej gamie kolorów, pozwalające idealnie dopasować wiatę do charakteru otoczenia.

Funkcjonalność dla rowerzystów i motocyklistów

Wiata ŁUKOWA wyróżnia się **ponadprzeciętną głębokością - blisko 3 m**, co pozwala na komfortowe i bezpieczne parkowanie zarówno rowerów, jak i motocykli. To rozwiązanie, które łączy w sobie uniwersalność i estetykę - idealne tam, gdzie potrzebna jest infrastruktura dla różnych typów jednośladów.



Opcje dodatkowe - jeszcze większa ochrona

Dla klientów poszukujących podwyższonego standardu ochrony istnieje możliwość wyposażenia wiaty w:

- **oszalowania tylne i boczne** z profili aluminiowych,
- przeszklenia z **poliwęglanu komorowego 10 mm** (również zabezpieczonego przed promieniami UV).

Takie rozwiązanie dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych pojazdów i chroni je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Prosty montaż - maksymalna wygoda

Wiała została zaprojektowana z myślą o szybkim i bezproblemowym montażu:

- mocowanie na płytach,
- nogi z regulacją wysokości,
- komplet kołków rozporowych w zestawie.

Dzięki temu instalacja wiaty nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych i może być przeprowadzona sprawnie na większości nawierzchni.

Zastosowanie

Wiała rowerowo-motocyklowa ŁUKOWA „L” doskonale sprawdzi się w:

- miastach i gminach rozwijających infrastrukturę dla jednośladów,
- przy **szkołach, uczelniach i instytucjach publicznych**,
- na **parkingach firmowych i osiedlowych**,
- w okolicach **dworców i przystanków komunikacji publicznej**,
- w **parkach, skwerach i strefach rekreacyjnych**.

Dzięki swojej formie, wiała nie tylko pełni funkcję praktyczną, ale staje się również estetycznym elementem krajobrazu miejskiego.

PROCITY - partner w nowoczesnej infrastrukturze miejskiej

Jako producent mebli miejskich z wieloletnim doświadczeniem, firma **PROCITY** gwarantuje najwyższą jakość wykonania, trwałość i design, który odpowiada współczesnym standardom architektury. Wiała ŁUKOWA „L” to produkt, który łączy profesjonalizm, estetykę i funkcjonalność – inwestycja, która posłuży przez lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: STANDARD , POSZERZENIE , STANDARD + OSZALOWANIA BOCZNE I TYLNE , STANDARD+POSZERZENIE + OSZALOWANIA BOCZNE I TYLNE , STANDARD + ZINTEGROWANE OŚWIETLENE LED- Bez oszalowań , POSZERZENIE+ ZINTEGROWANE OŚWIETLENE LED- Bez oszalowań

KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE WIATA ŁUKOWA PROCITY

Parametr

Opis



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Wymiary

szerokość 2500 mm x wysokość 2635 mm x głębokość 2090 mm

Wykonanie

słupki stalowe ocynkowane ogniowo, 80 x 80 mm

Możliwość przechowywania

do 6 rowerów na jeden moduł (w zależności od wybranego uchwytu lub stojaka)

Zadaszenie