

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/wideodomofon-zestaw-7-commax-cdv-70mf-drc-40yfd-p-7236.html>



WIDEODOMOFON ZESTAW 7" COMMAX CDV-70MF / DRC-40YFD

Cena	1 735,78 zł
CZAS WYSYŁKI	48 godzin
NUMER KATALOGOWY	CDV-70MF/DRC-40YFD
KOD PRODUCENTA	CDV-70MF/DRC-40YFD
Producent	COMMAX

OPIS PRODUKTU

WIDEODOMOFON 7" COMMAX CDV-70MF/DRC-40YFD

Skład zestawu

- Monitor COMMAX CDV-70MF
- Kamera COMMAX DRC-40YFD
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Przed zakupem prosimy o wiadomość w celu weryfikacji czy dany produkt będzie współpracował z państwa systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z pełnym asortymentem.

Specyfikacja

CDV-70MF to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 2MPx, 1,3MPx i 1MPx. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x360pt wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD. Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

Monitor:

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx , analog)
- sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę np. DRC-40YFD, DRC-4CPNKHD)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- funkcja PIP - obraz w obrazie
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- współpraca z unifonami DP-4VHP
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

Kamera:

- kamera kolorowa 2Mpx
- metalowa, nadtynkowa
- kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 105 stopni
- regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 1080p - np. CDV-70MF, CDV-1024MA (do obsługi dwóch przekaźników dedykowany monitor CDV-70MF)
- wymiary panela czołowego 165/107/50,4 (wys/szer/gł) mm