



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-came-rodeo-do-drzwi-2-skrzydlowych-125125kg1-21-2m-p-1151.html>



Zestaw CAME RODEO do drzwi 2-skrzydłowych 125+125kg/1,2+1,2m

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZESTAW RODEO
KOD PRODUCENTA	RODEO
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW

OPIS PRODUKTU

Zestaw CAME RODEO do drzwi 2-skrzydłowych 125+125kg/1,2+1,2m

Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczne siłowniki
- Wbudowana płyta sterująca
- Regulacja prędkości w zależności od wymiarów drzwi
- Autoregulacja siły ciągu w zależności od ciężaru drzwi
- Automatyczne odwrócenie kierunku po wykryciu przeszkody
- Encoder umożliwiający automatyczne wczytanie pozycji zamknięcia i spowolnienia
- Wybór trybu pracy systemu awaryjnego zasilania i zamka elektromagnetycznego
- Pasek transmisyjny HTD8 zębaty z elementami z włókna

Dane techniczne siłownika		
Typ	CORSA drzwi 1-skrzydłowe	CORSA drzwi 2-skrzydłowe
Przenoszenie napędu	pasek HTD8M	
Zasilanie	230V 50/60Hz	
Zasilanie silnika	24V D.C.	
Pobór prądu	0,6A	
Pobór mocy silnika	70W	
Pobór mocy akcesoriów	20W	
Szybkość	max. 57cm/s	max. 102cm/s
Cykl pracy	praca intensywna	
Temp. pracy	-20°C min. +55°C max.	
Max. ciężar skrzydła	75kg	75kg + 75kg

Skład zestawu

- Siłownik 24V CAME RODE02
- Anodowany profil przedni 4,82m CAME LC00



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Komplet nakładek na LC00 CAME LTC
- Profil tylny 4,82m CAME PLCD
- Selektor funkcji CAME MA7041
- Zamek elektromagnetyczny z wysprzęgleniem CAME MA7012
- Fotokomórka CAME MF9011
- Radar mikrofalowy CAME MR8104
- Czujnik bezdotykowy CAME MS9502

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45